



Siłownik termiczny Thermot (TWA), M30 x 1.5, 24V, NC (normalnie zamknięty), 1m

Indeks: **251423** Producent: **Danfoss** Kod producenta: **088H3216**

Cena: **90.79 zł**

Opis

Siłownik termiczny Thermot (TWA), M30 x 1.5, 24V, NC (normalnie zamknięty), 1m

Producent: Danfoss

Seria napędów termicznych Thermot jest przeznaczona do współpracy z elektrycznymi regulatorami pracującymi w trybie włącz /wyłącz. uruchamia kilkanaście typów zaworów i rozdzielaczy w instalacjach ogrzewania podłogowego. Napędy Thermot wyposażone są we wskaźnik położenia zaworu. Współpracują z zaworami z połączeniem M30x1.5. Napędy Thermot występują w 2 wersjach: zasilane napięciem 24 V lub 230 V. Obie wersje napędu mogą być normalnie zamknięte (NC) lub normalnie otwarte (NO) (pozycja zaworu przy braku zasilania napędu). Dodatkowo napęd (24 V) współpracujący z zaworem RA, występuje w wersji NC/S, czyli posiada wyłącznik krańcowy. Połączenie: M30x1.5 Do wkładek: Heimeier, MNG, Oventrop Do rozdzielaczy: Kisan, Gorgiel, Prandelli, Purmo, QiK, Rehau, Roth, Tece z wkładką M30x1.5 Zasilanie: 24V normalnie zamknięte (NC) Dostępne również wersje 230V. Położenie bezprądowe: Zamknięty (NC, NZ)

- **Kolor** Biały
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** # VA
- **Moc znamionowa** 2 VA
- **Model** Wypełniony gazem
- **Napięcie zasilania** 24 V AC
- **Obsługa ręczna** tak
- **Rodzaj złącza do zaworu** M30 x 1,5
- **Stopień ochrony (IP)** IP41
- **Sygnał sterujący** PWM
- **Temperatura otoczenia** 60 ... 60 °C
- **Ze wskaźnikiem pozycji** tak

Parametry

Stan

Nowy