



Siłownik termiczny TWA-Q 24V NC (napęd zaworu AB-QM), z przewodem 1,2m

Indeks: **906241** Producent: **Danfoss** Kod producenta: **082F1602**

Cena: 220.87 zł

Opis

Siłownik termiczny TWA-Q 24V NC (napęd zaworu AB-QM), z przewodem 1,2m

Producent: Danfoss

Siłownik termiczny do precyzyjnej regulacji Siłownik termiczny TWA-Q 24V NC to niezawodne urządzenie przeznaczone do sterowania zaworami w systemach grzewczych i chłodniczych. Jego konstrukcja zapewnia płynną i precyzyjną regulację przepływu medium, co przekłada się na optymalne działanie całego systemu. Dzięki napięciu zasilania 24V, siłownik jest kompatybilny z szeroką gamą sterowników i systemów automatyki budynkowej. Charakterystyka i zastosowanie Siłownik TWA-Q w wersji normalnie zamkniętej (NC) oznacza, że w przypadku braku zasilania zawór pozostaje zamknięty. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w aplikacjach, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo – np. w przypadku awarii zasilania system automatycznie przechodzi w stan bezpieczny. Długość przewodu 1,2 metra zapewnia wygodę montażu i podłączenia do sterownika. Urządzenie jest dedykowane do współpracy z zaworami AB-QM o średnicy DN 10-32. Precyzyjna regulacja: Zapewnia dokładne sterowanie przepływem medium, co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu. Bezpieczeństwo: Wersja normalnie zamknięta gwarantuje automatyczne zamknięcie zaworu w przypadku braku zasilania. Uniwersalność: Kompatybilny z różnymi typami sterowników i systemów automatyki budynkowej dzięki sygnałowi sterującemu Wł./Wył. i PWM. Trwałość: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia długą żywotność urządzenia. Ochrona: Stopień ochrony IP54 chroni przed działaniem kurzu i wilgoci, umożliwiając montaż w różnych warunkach środowiskowych. Specyfikacja techniczna i zgodność z normami Siłownik spełnia wymagania normy EC EN 60730, co potwierdza jego bezpieczeństwo i niezawodność. Skok siłownika wynosi 5 mm, co zapewnia efektywne otwieranie i zamykanie zaworu. Urządzenie posiada certyfikat REACH dotyczący zawartości substancji niebezpiecznych (ołowiu). Zastosowanie siłownika TWA-Q pozwala na stworzenie efektywnego i energooszczędnego systemu grzewczego lub chłodniczego, spełniającego najnowsze standardy ekologiczne.

- **Akcesorium** tak
- **Część zamienna/zapasowa** tak
- **Funkcja** Beznapięciowo zamknięty (NC)
- **Kolor** Biały
- **Napięcie zasilania** 24 V AC/DC
- **Stopień ochrony (IP)** IP54

Parametry

