

Siodło zaciskowe PP 50x1" GW gwint wewnętrzny, na 2 śruby PN16, do rur PE, kolor czarny

Indeks: **908709** Producent: **GEBO** Kod producenta: **13215003**

Cena: **21.61 zł**

Opis

Siodło zaciskowe PP 50x1" GW gwint wewnętrzny, na 2 śruby PN16, do rur PE, kolor czarny

Producent: Gebo

Siodło zaciskowe do rur PE – niezawodne połączenie w Twojej instalacji To solidne siodło zaciskowe, wykonane z polipropylenu (PP), przeznaczone jest do łączenia rur polietylenowych (PE) w systemach wodociągowych, nawadniających, przemysłowych i basenowych. Jego konstrukcja oparta na dwóch śrubach zapewnia pewne i szczelne połączenie, odporne na ciśnienie. Siodło posiada gwint wewnętrzny 1 cal, co ułatwia integrację z innymi elementami instalacji. Wytrzymałość i bezpieczeństwo w każdym detalu Siodło charakteryzuje się wysoką klasą ciśnienia PN16 (do 25°C), co gwarantuje bezpieczną eksploatację nawet w wymagających warunkach. Wykorzystany materiał – tworzywo sztuczne – zapewnia odporność na korozję i długotrwałą niezawodność. Profil wycięcia oraz ukształtowanie zębów pierścienia zaciskowego zwiększają skuteczność zacisku, a smarowanie ułatwia montaż. Dodatkowe pierścienie wokół korpusu wzmacniają wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne. Montaż bez przestojów i szerokie zastosowanie Kluczową zaletą tego siodła jest możliwość montażu bez konieczności rozbierania złączki – szczególnie ważne podczas prac w trudnym terenie. Dzięki temu instalatorzy mogą zaoszczędzić czas i uniknąć przestojów. Produkt posiada dopuszczenie DVGW, potwierdzające jego najwyższą jakość i zgodność z normami bezpieczeństwa. Średnica nominalna wynosi 40 mm, a średnica samego siodła to 50 mm. Uniwersalność: Idealne do nowych instalacji oraz rozbudowy istniejących systemów PE. Łatwy montaż: Szybki i wygodny montaż dzięki smarowaniu i konstrukcji umożliwiającej pracę bez demontażu złączki. Wysoka wytrzymałość: Odporność na ciśnienie PN16 gwarantuje bezpieczną eksploatację. Trwałość: Materiał PP zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. Zgodność z normami: Posiada dopuszczenie DVGW, potwierdzające wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Szerokie zastosowanie: Sprawdzi się w instalacjach wodociągowych, nawadniających, przemysłowych oraz basenowych. To co wyróżnia ten produkt wśród innych to:wysoka skuteczność pierścienia zaciskowego dzięki profilowi wycięcia oraz ukształtowania zębów,pokrycie smarem dla ułatwienia montażu,zastosowanie specjalnych pierścieni wokół korpusu, które wzmacniają wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne,montaż bez konieczności rozbierania złączki co ma szczególne znaczenie w trudnym terenie,szerokie zastosowanie przy budowie instalacji wodociągowych oraz układów nawadniających, instalacji przemysłowych oraz basenowychnajwyższa klasa jakości potwierdzona poprzez dopuszczenia DVGW.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Gatunek materiału** Inne
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Średnica** 50 ... 50 mm
- **Średnica nominalna** 40 mm

Parametry

Stan	Nowy