

Siodło zaciskowe PP 63x6/4" GW gwint wewnętrzny, na 4 śruby PN16, do rur PE, kolor czarny

Indeks: **908711** Producent: **GEBO** Kod producenta: **13236305**

Cena: **23.87 zł**

Opis

Siodło zaciskowe PP 63x6/4" GW gwint wewnętrzny, na 4 śruby PN16, do rur PE, kolor czarny

Producent: Gebo

Siodło zaciskowe do rur PE – niezawodne połączenie w instalacjach wodociągowych To solidne siodło zaciskowe, wykonane z wysokiej jakości polipropylenu (PP), przeznaczone do łączenia rur polietylenowych (PE). Jest idealne zarówno przy budowie nowych, jak i rozbudowie istniejących instalacji. Siodło jest przystosowane do montażu za pomocą czterech śrub i posiada gwint wewnętrzny 6/4 cala, co zapewnia szczelność i trwałość połączenia. Przeznaczone do rur o średnicy 63 mm, a jego nominalna średnica to 50 mm. Konstrukcja i zastosowanie Łączniki Gebo Plast, w tym to siodło, charakteryzują się przemyślaną konstrukcją. Profil wycięcia oraz ukształtowanie zębów pierścienia zaciskowego gwarantują wysoką skuteczność zacisku. Dodatkowo, fabryczne pokrycie smarem ułatwia montaż, a specjalne pierścienie wokół korpusu wzmacniają odporność na ciśnienie wewnętrzne. To rozwiązanie pozwala na szybki i łatwy montaż bez konieczności demontażu złączki – szczególnie przydatne w trudnych warunkach terenowych. Siodło znajdzie zastosowanie w szerokim zakresie instalacji: wodociągowych, nawadniających, przemysłowych oraz basenowych. Jest dopuszczone do pracy przy ciśnieniu PN16 (do temperatury 25°C), co potwierdza jego niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Materiał wykonania – tworzywo sztuczne – zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. Kluczowe zalety dla profesjonalistów i użytkowników Szybki montaż: Umożliwia sprawne łączenie rur PE bez konieczności demontażu złączki. Wysoka szczelność: Gwint wewnętrzny 6/4 cala oraz precyzyjny pierścień zaciskowy gwarantują szczelne połączenie. Wytrzymałość: Wykonane z polipropylenu (PP) wzmocnione dodatkowymi pierścieniami, odporne na ciśnienie wewnętrzne. Uniwersalność: Nadaje się do różnych typów instalacji – wodociągowych, nawadniających, przemysłowych i basenowych. Bezpieczeństwo: Dopuszczone do pracy przy ciśnieniu PN16 (do 25°C). Łatwość montażu: Fabrycznie posmarowane elementy ułatwiają instalację. Bezhalogenowe: Wykonane z materiału bezhalogenowego dla zwiększonego bezpieczeństwa. To co wyróżnia ten produkt wśród innych to:wysoka skuteczność pierścienia zaciskowego dzięki profilowi wycięcia oraz ukształtowania zębów,pokrycie smarem dla ułatwienia montażu,zastosowanie specjalnych pierścieni wokół korpusu, które wzmacniają wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne,montaż bez konieczności rozbierania złączki co ma szczególne znaczenie w trudnym terenie,szerokie zastosowanie przy budowie instalacji wodociągowych oraz układów nawadniających, instalacji przemysłowych oraz basenowychnajwyższa klasa jakości potwierdzona poprzez dopuszczenia DVGW.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Gatunek materiału** Inne
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Średnica** 63 ... 63 mm
- **Średnica nominalna** 50 mm

Parametry

Stan	Nowy