

Skrzynka podtynkowa Masterbox WB-SC- V do pryszniców

Indeks: **908104** Producent: **Schell** Kod producenta: **018270099**

Cena: **968.45 zł**

Opis

Skrzynka podtynkowa Masterbox WB-SC- V do pryszniców

Producent: Schell

Profesjonalna armatura podtynkowa do natrysków ściennych Skrzynka podtynkowa Masterbox WB-SC-V to kompletne rozwiązanie dla nowoczesnych instalacji prysznicowych. Produkt stanowi w pełni zmontowaną jednostkę podtynkową przeznaczoną do współpracy z zestawami natrysków ściennych systemu LINUS D-SC-V niemieckiego producenta armatur sanitarnych SCHELL. Konstrukcja i funkcjonalność Urządzenie działa w trybie samozamykającym - po uruchomieniu przepływa wodę zmieszaną lub zimną przez określony czas, a następnie automatycznie się zamyka. Tego typu rozwiązanie eliminuje ryzyko pozostawienia wody cieknącej po użyciu natrysku, co jest szczególnie istotne w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wbudowana wkładka samozamykająca SC-V zapewnia niezawodną pracę przez lata eksploatacji bez konieczności częstej konserwacji. Wstępne odcięcie oraz wbudowany filtr wstępny chronią układ wodny przed zanieczyszczeniami mogącymi przedostać się z instalacji zasilającej. Zawór zwrotny zabezpiecza przed powrotem wody do sieci zgodnie z normą EN 1717 (klasa EB), co jest wymagane w instalacjach sanitarnych podlegających przepisom o ochronie wody pitnej. Parametry pracy i montażu Przepływ obliczeniowy wynoszący 10 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bary zapewnia komfortowe użytkowanie przy jednoczesnym zachowaniu ekonomii zużycia wody. Zakres ciśnienia roboczego od 1,5 do 5 barów pozwala na instalację w większości typowych systemów wodno-kanalizacyjnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Czas wypływu jest regulowany w zakresie 5-30 sekund, co umożliwia dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb użytkownika lub wymogów eksploatacyjnych obiektu. Wymiary zewnętrzne 149 × 138 × 120 mm przy głębokości zabudowy 80-104 mm czynią produkt kompaktowym i łatwym do zamontowania w typowych ścianach szkieletowych lub murowanych. Przyłącza wodne wykonane są jako G 1/2 GW (gwint wewnętrzny), co odpowiada standardowym rozmiarom armatur sanitarnych. Materiały i trwałość Układ wodny wykonano z mosiądzu odpornego na odcynkowanie zgodnie z niemieckim Rozporządzeniem dotyczącym wody pitnej (TrinkwV). Jest to istotne zarówno dla trwałości samej armatury, jak i dla zachowania czystości mikrobiologicznej przepływającej wody - materiał nie uwalnia cynku ani innych metali ciężkich mogących wpływać na jakość wody pitnej. Obudowa skrzynki wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, które charakteryzuje się odpornością na korozję oraz stabilnością wymiarową w zmiennych warunkach wilgotnościowych typowych dla pomieszczeń sanitarnych. Wszystkie przepusty są uszczelnione fabrycznie, co upraszcza montaż i eliminuje ryzyko nieszczelności w miejscu przejścia przez ścianę. Certyfikaty i normy Produkt posiada znak dopuszczenia P-IX 18008/IA potwierdzający zgodność z europejskimi normami dotyczącymi armatur sanitarnych oraz certyfikat Belgaqua ważny na rynku belgijskim i luksemburskim. Klasa szumów I oznacza niski poziom hałasu podczas pracy - istotny parametr przy instalacjach wymagających cichej pracy urządzeń. W komplecie dostawy znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe: wkład samozamykający SC-V, filtr wstępny, zawór zwrotny, króciec do przepłukiwania oraz pokrywa ochronna umożliwiająca bezpieczne prowadzenie prac wykończeniowych przed zamontowaniem deski lub panelu prysznicowego. Uznana marka; wysoka jakość

- **Kolor podstawowy** Biały
- **Sposób montażu** Ściana
- **Termostatyczny** nie
- **Z wylewką** nie

Parametry

Stan	Nowy