

Śruba rozporowa pierścieniowa PSRM10x90F

Indeks: **908714** Producent: **Baks** Kod producenta: **650093**

Cena: **19.37 zł**

Opis

Śruba rozporowa pierścieniowa PSRM10x90F

Producent: Baks

Śruba rozporowa pierścieniowa – niezawodne mocowanie w betonie Śruba rozporowa PSRM10x90F to solidny element służący do trwałego mocowania konstrukcji do podłoża betonowego. Wykonana ze stali, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo montowanych elementów. Jest szczególnie popularna w instalacjach fotowoltaicznych (PV), gdzie niezawodne mocowanie konstrukcji jest kluczowe. Konstrukcja i zastosowanie Śruba PSRM10x90F charakteryzuje się pierścieniową budową, która zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na podłożu betonowym. Długość 90 mm sprawia, że jest odpowiednia do mocowania elementów o średniej grubości. Stal cynkowana metodą cynku płatkowego gwarantuje odporność na korozję, co wydłuża żywotność śruby i zapewnia jej niezawodność w różnych warunkach atmosferycznych. Zastosowanie tej metody cynkowania jest zgodne z normą PN-EN ISO 10683:2014-09. Kluczowe cechy i korzyści Wytrzymały materiał: stal zapewnia wysoką odporność na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. Odporność na korozję: powłoka cynkowa chroni przed działaniem wilgoci i innych czynników korozyjnych, co jest istotne zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Równomierne rozłożenie obciążenia: pierścieniowa konstrukcja minimalizuje ryzyko pęknięć w betonie i zapewnia stabilne mocowanie. Zgodność z normami: produkt spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10683:2014-09, co potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo. Specjalistyczne zastosowanie: idealna do montażu konstrukcji fotowoltaicznych (PV), gdzie wymagana jest wysoka trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Uniwersalność: mimo specjalizacji w montażu PV, śruba znajduje zastosowanie w wielu innych konstrukcjach mocowanych do betonu. Średnica 10 mm pozwala na dopasowanie do szerokiej gamy otworów montażowych, a długość 90 mm zapewnia odpowiednią głębokość zakotwienia dla stabilnego połączenia. To proste, ale skuteczne rozwiązanie dla profesjonalistów i wymagających użytkowników końcowych. Montaż konstrukcji PV

- **Długość** 90 mm
- **Materiał** Stal
- **Średnica** 10 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan	Nowy