Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGKM6x16

Indeks: **906404** Producent: **Baks** Kod producenta: **655061**

Cena: **49.46 zł**

Opis

Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGKM6x16

Producent: Baks

Śruba z łbem grzybkowym SGKM6x16 w komplecie z nakrętką to niezawodne rozwiązanie do łączenia elementów w różnorodnych systemach. Produkt ten, oznaczony numerem katalogowym 655061, znajduje szerokie zastosowanie zarówno w instalacjach elektrycznych, jak i w ogólnym budownictwie. Konstrukcja i materiały Śruba wykonana jest ze stali, a standardowo oferowana z powłoką ocynku galwanicznego (oznaczenie G), co zapewnia dobrą odporność na korozję. Dla aplikacji wymagających większej odporności chemicznej lub pracy w trudnych warunkach, dostępna jest wersja na zamówienie ze stali nierdzewnej (oznaczenie E) w klasach A2, A4 lub A5. Śruba posiada klasę wytrzymałości 8.8, co gwarantuje jej wysoką nośność i trwałość połączenia. Warto wspomnieć, że komplet zawiera również nakrętkę, co ułatwia i przyspiesza montaż. Zastosowanie i zgodność Ten komplet śruby z łbem grzybkowym i nakrętki doskonale sprawdza się przy montażu elementów konstrukcyjnych, obudów, wsporników oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest solidne i estetyczne połączenie gwintowane. Produkt spełnia wymagania systemu E-90 – to istotne dla instalatorów pracujących zgodnie z określonymi standardami bezpieczeństwa. Dlaczego warto wybrać ten produkt? Wszechstronność: Możliwość wyboru materiału (ocynk galwaniczny lub stal nierdzewna) pozwala dopasować produkt do konkretnych warunków pracy. Wytrzymałość: Klasa wytrzymałości 8.8 zapewnia solidne i trwałe połączenie. Kompletność: W zestawie znajduje się zarówno śruba, jak i nakrętka – gotowe rozwiązanie do montażu. Zgodność z normami: Spełnienie wymagań systemu E-90 gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność instalacji. Dostępność: Produkt dostępny standardowo w rozmiarze M6 x 16 mm, ale na zamówienie można uzyskać wersje ze stali nierdzewnej o różnych parametrach.

- **Długość** 16 mm
- **Materiał** Stal
- **Rodzaj gwintu** Metryczny
- **Rozmiar gwintu metrycznego** 6
- **Z nakrętką** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan	Nowy