



Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna 1/2" ocynk U1, NR 48, NR 330 OPAL 330-4V

Indeks: **178654** Producent: **Opal** Kod producenta: **330-4V**

Cena: **20.45 zł**

Opis

Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna 1/2" ocynk U1, NR 48, NR 330

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC - między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak **Powierzchnia:** Ocynk **Redukcja wymiaru:** nie **Rodzaj gwintu:** Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 3/4" **Średnica zewnętrzna:** 1/2" **Typ kształtki:** Trójnik **Waga:** 0,205 kg

- **Nominalna średnica wewnętrzna 1/2 cala (15)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1/2 cala (15)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1/2 cala (15)**

Parametry

Kod producenta	5411_ZAWIERCIE
EAN	5907791614759
Stan	Nowy