



Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna płaska 5/4" czarny U1, NR 48, NR 330 OPAL 330-7S

Indeks: **174705** Producent: **Opal** Kod producenta: **330-7S**

Cena: **33.78 zł**

Opis

Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna płaska 5/4" czarny U1, NR 48, NR 330

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC - między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak **Powierzchnia**: Czarna **Redukcja wymiaru**: nie **Rodzaj gwintu**: Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego**: 2" **Średnica zewnętrzna**: 5/4" **Typ kształtki**: Trójkąt **Waga**: 0,51 kg

- **Nominalna średnica wewnętrzna 1 1/4 cala (32)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1 1/4 cala (32)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1 1/4 cala (32)**

Parametry

Kod producenta	5430_ZAWIERCIE
EAN	5907791614834
Stan	Nowy