

Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna stożkowa 2" ocynk U11, NR 54, NR 340 OPAL

Indeks: 231023 Producent: Odlewnia Zawiercie Sa Kod producenta: 54 2 O

Cena: 81.24 zł

Opis

Śrubunek ocynkowany DN50 2" stożkowy Odlewnia Zawiercie Sa

Producent: Odlewnia Zawiercie Sa

Łączniki wykonane z żeliwa ciągliwego białego marki EE, znajdują swoje zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych. Łączniki marki EE mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m2, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 µm. Powierzchnia ocynkowana jest zabezpieczona antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

Specyfikacja:

- **Materiał** Żeliwo
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie gwintowe 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rozmiar połączenia gwintowego 1 (w calach)** 2 cale
- **Rozmiar połączenia gwintowego 1** 50 mm
- **Uszczelnienie gwintu 1** Inne
- **Połączenie gwintowe 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rozmiar połączenia gwintowego 2 (w calach)** 2 cale
- **Rozmiar połączenia gwintowego 2** 50 mm
- **Uszczelnienie gwintu 2** Inne
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Odlewnia Zawiercie
- 2 cale
- **Waga** 1.119 - kg.

Parametry

Stan	Nowy
------	------

