



Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna 3/4" ocynk U2, NR 59, NR 331 OPAL

Indeks: 172153 Producent: Opal Kod producenta: 331-5V

Cena: **25.85 zł**

Opis

Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna 3/4" ocynk U2, NR 59, NR 331

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC - między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak **Powierzchnia:** Czarna **Redukcja wymiaru:** tak **Rodzaj gwintu:** Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 1" **Rozmiar gwintu zewnętrznego:** 3/4" **Średnica zewnętrzna:** 3/4" **Typ kształtki:** Trójkąt **Waga:** 0,325 kg

- **Nominalna średnica wewnętrzna 3/4 cala (20)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 3/4 cala (20)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 3/4 cala (20)**

Parametry

Kod producenta	59oru3/4
Rodzaj rury	złączka
Materiał wykonania	stal
Średnica	20
EAN	5907791615022
Stan	Nowy