

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do uchwytów, H112

Indeks: **909674** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **111.790.00.2**

Cena: **926.99 zł**

Opis

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do uchwytów, H112

Producent: Geberit

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix to solidna i niezawodna konstrukcja, przeznaczona do montażu uchwytów w łazienkach i toaletach. Zaprojektowany z myślą o trwałości i łatwości instalacji, stanowi podstawę dla bezpiecznego i funkcjonalnego systemu podtrzymującego. To rozwiązanie docenią zarówno profesjonaliści, jak i osoby samodzielnie urządzające swoją łazienkę. Konstrukcja i montaż Stelaża wykonano z wytrzymałej, statycznej ramy samonośnej, zabezpieczonej przed korozją poprzez powłokę malowaną proszkowo. To gwarancja długowieczności nawet w wilgotnym środowisku. Wysuwana blacha umożliwia mocowanie stelaża do profili metalowych lub drewnianych, a także do elementów konstrukcyjnych Geberit Duofix, co daje dużą elastyczność podczas instalacji. Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego dodatkowo zwiększa możliwości adaptacji do różnych warunków montażowych. Obrotowe stopy ułatwiają dopasowanie do profili U UW 50 i UW 75, a możliwość montażu w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi znacząco przyspiesza pracę. Ocynkowane nogi montażowe zapewniają stabilność i antypoślizgowość. Cechy produktu i zastosowanie Płyta montażowa o regulowanej wysokości pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Wykonana z drewna fornirowanego, ze sklejk wodoodpornej, spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa – klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3. Dodatkowo charakteryzuje się niską emisją formaldehydu (klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936), co jest istotne dla zdrowia użytkowników. Stelaż ten jest idealny do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz w obiektach użyteczności publicznej – wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna i trwała konstrukcja podtrzymująca uchwyty. Zalety w punktach: Trwałość: Rama samonośna z powłoką antykorozyjną zapewnia długoletnią eksploatację. Wszechstronność: Możliwość mocowania do różnych rodzajów profili i elementów konstrukcyjnych Geberit Duofix. Łatwy montaż: Obrotowe stopy i beznarzędziowy montaż w szynie systemowej przyspieszają instalację. Stabilność: Ocynkowane nogi montażowe zapewniają pewne oparcie. Bezpieczeństwo: Płyta montażowa spełnia normy przeciwpożarowe i emisyjne. Regulacja wysokości: Płyta montażowa o regulowanej wysokości ułatwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Seria 2025 Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe Płyta montażowa o regulowanej wysokości Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejk wodoodpornej Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3 Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936

Parametry

Stan

Nowy

