

Stelaż podtynkowy RAPID SL 5w1 do WC wysokość instalacji 1,13 m

Indeks: **478739** Producent: **GROHE** Kod producenta: **39448000**

Cena: 1,155.27 zł

Opis

Stelaż podtynkowy RAPID SL 5w1 do WC wysokość instalacji 1,13 m 39448000

Producent: Grohe

Spluczka do WC, elementy składowe: Rapid SL do WC ściennego (38 528 001), przycisk splukujący Skate Cosmopolitan biel alpejska, Zestaw adaptacyjny GROHE Fresh (38 796 000) Rapid SL kątownik ścienny (38 558 00M) WC z zestawem wyciszającym (37 131 000) GROHE Rapid SL 5w1 to najszybszy z dostępnych na rynku sposobów na montaż ściennej WC. W jego skład wchodzi wszystkie niezbędne elementy, dzięki czemu otrzymujesz w pełni kompletny, gotowy do instalacji produkt. Podstawą całego systemu jest wytrzymała stalowa rama o nośności do 400 kg, która gwarantuje wysoką stabilność i wytrzymałość przez lata użycia. Do ściany przymocujesz ją za pomocą 2 samopoziomujących kątowników, umożliwiających bezstopniową regulację głębokości montażu. Zadbano również o zapewnienie komfortu akustycznego w łazience, poprzez dodanie do zestawu specjalnej maty wygłuszającej, która tłumi dźwięki tarcia ceramiki o ścianę. Znajdziesz w nim także elegancki przycisk splukujący GROHE Skate Cosmopolitan, zachwycający starannym wykonaniem i powłoką z odpornego na uszkodzenia chromu GROHE StarLight oraz zestaw adaptacyjny GROHE Fresh, który umożliwia sprawne i przede wszystkim higieniczne umieszczanie kostki odświeżającej w spluczce. Wybierz niezawodność i wygodę, jaką zapewnia system instalacyjny GROHE Rapid SL 5w1 i już dziś zamontuj go w swojej łazience!

- **Do lekkich ścian (płyty gipsowo-kartonowe)** tak
- **Do litych ścian** nie
- **Do misek WC z funkcją mycia** nie
- **Konstrukcja samonośna** tak
- **Regulowana wysokość** tak
- **Regulowana wysokość WC** nie
- **Sposób splukiwania** Inne
- **Suitable for shower toilet** nie
- **Średnica zewnętrzna przyłącza wody** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury odpływowej** 90 mm
- **Z elementami mocującymi** tak
- **Z kolaniem odpływowym** tak
- **Z zestawem do izolacji akustycznej** tak

Parametry

