



Stelaż podtynkowy RAPID SL do pisuaru

Indeks: **176023** Producent: **GROHE** Kod producenta: **38786001**

Cena: 1,145.17 zł

Opis

Rapid SL - stelaż podtynkowy do pisuaru

Producent: Grohe

wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m, do uruchamiania ręcznego lub za pomocą układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V, do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna, do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny, przyłącza obiektów z przestawialną wysokością, z szybką regulacją i blokadą wysokości, materiał mocujący, kontrola TÄceV, kolanko odpływu DN 50, sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki, przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy, zespół wodny z zaworem stop, ciśnienie przepływu min 0,5 bar, ciśnienie robocze max. 10 bar, zestaw pomocniczy do przepłukiwania, element roboczy sprawdzony fabrycznie, podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym, skrzynka do podłączenia zasilania 230 V, skrzynka instalacyjna z uszczelką, kominek rewizyjny do zestawów do gotowego montażu o wymiarach 116 x 144 mm, do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

- Ciśnienie wstępne 1
- Czas aktywacji 0
- Do lekkich ścian (płyty gipsowo-kartonowe) tak
- Do litych ścian nie
- Do napędu elektrycznego tak
- Do napędu pneumatycznego nie
- Do napędu z czujnikiem na podczerwień tak
- Do napędu z czujnikiem radarowym nie
- Do systemów ściennych tak
- Głębokość 100
- Grupa akustyczna Grupa II, =30 dB(A)
- Klasa przepływu Brak
- Konstrukcja samonośna tak
- Liczba punktów mocowania do stelaża 4
- Maks. wysokość kolana odpływowego 355
- Maksymalne ciśnienie wstępne 10
- Materiał Stal
- Min. wysokość kolana odpływowego 200
- Minimalne ciśnienie wstępne 0.5
- Napięcie podłączenia 230
- Obsługa ręczna tak
- Programowanie zdalne tak
- Przyłącze wody Gwint zewnętrzny
- Regulacja częstotliwości spłukiwania przy częstym używaniu Nie dotyczy
- Regulacja przepływu tak
- Regulowana głębokość tak

- Regulowana szerokość nie
- Regulowana wysokość tak
- Regulowana wysokość pisuaru tak
- Rozmiar gwintu przyłącza wody (w calach) 1/2 cala
- Spłuczka wstępnie zmontowana tak
- Stopień ochrony (IP) Nie dotyczy
- Szerokość 500
- Średnica zewnętrzna przyłącza wody 0
- Średnica zewnętrzna rury odpływowej 0
- Wstępnie zmontowany tak
- Wysokość 1130
- Z armaturą przyłącza tak
- Z elementami do mocowania pisuaru tak
- Z elementami mocującymi tak
- Z kolaniem odpływowym tak
- Z połączeniem do BMS nie
- Z rurą dystansową do umieszczenia anteny radarowej Nie dotyczy
- Z syfonem nie
- Zabezpieczenie powierzchni Lakierowanie
- Zasilanie z baterii nie
- Ze spłukiwaniem wstępnym tak

Parametry

Marka	Grohe
Wysokość	113
Linia	INNA
Rodzaj	do pisuaru
Rodzaj zabudowy	do płyt karton-gipsowych
EAN	4005176864025
Kod producenta	38786001
Stan	Nowy