



Stelaż podtynkowy RAPID SL do WC wiszącej 38526000

Indeks: **175167** Producent: **GROHE** Kod producenta: **38526000**

Cena: **1,197.72 zł**

Opis

Rapid SL - stelaż podtynkowy do WC wiszącej

Producent: Grohe

ze spłuczką do WC 6 - 9 l, do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna, do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny, ustalone przyłącza do obiektu, z szybką regulacją i blokadą wysokości, materiał mocujący, kontrola TÄceV, 2 sworznie mocujące WC, mocowanie ceramiki, rozstaw śrub 180/230 mm, PP - kolano odpływowe Å~ 90 mm, regulacja głębokości zabudowy, kształtka redukcyjna Å~ 90/110 mm, zestaw dopływowy i odpływowy, Å , Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera: pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, uruchamianie z przodu lub z góry, przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu, armatura I klasy głośności, izolowana przeciwroszeniowo, przyłącze wodne ½" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem, skracana puszką rewizyjno-ochronna, Å , do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno), w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

- **Certyfikat KIWA** tak
- **Do napędu elektrycznego** nie
- **Do napędu pneumatycznego** tak
- **Do uruchamiania od góry (w półce)** tak
- **Do uruchamiania od przodu** tak
- **Gatunek materiału zbiornika spłuczki** Polipropylen (PP)
- **Głębokość** 135 ... 230 mm
- **Konstrukcja samonośna** tak
- **Maks. ilość wody spłukującej** 9 l
- **Materiał** Stal
- **Materiał zbiornika spłuczki** Tworzywo sztuczne
- **Min. ilość wody spłukującej** 3 l
- **Min. wysokość półki** 820 mm
- **Obsługa ręczna** tak
- **Podkładka pod zbiornikiem** nie
- **Przyłącze wody** Inne
- **Regulowana głębokość** tak
- **Regulowana ilość wody spłukującej** tak
- **Regulowana szerokość** nie
- **Regulowana wysokość** tak
- **Regulowana wysokość WC** nie
- **Rozmiar gwintu przyłącza wody (w calach)** 1/2 cala
- **Sposób spłukiwania** Dwie objętości
- **Szerokość** 500 ... 500 mm

- Średnica zewnętrzna przyłącza wody
- Średnica zewnętrzna rury odpływowej 90 mm
- Ustawienie fabryczne ilość wody spłukującej tak
- Wysokość 820 ... 1020 mm
- Z armaturą przyłącza i odpływu tak
- Z elementami mocującymi nie
- Z kolaniem odpływowym tak
- Z materiałem montażowym miski WC tak
- Z zaworem odcinającym tak
- Z zestawem do izolacji akustycznej nie
- Zabezpieczenie powierzchni Powlekanie

Parametry

Marka	Grohe
Wysokość	82
Linia	Rapid SL
Rodzaj	do toalety
Rodzaj zabudowy	do płyt karton-gipsowych
EAN	4005176291050
Kod producenta	38526000
Stan	Nowy