



Stop bezpieczeństwa odryglowanie przez obrót NC+NO F40 XB4BS8445

Indeks: **891736** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **XB4BS8445**

Cena: **204.57 zł**

Opis

Stop bezpieczeństwa odryglowanie przez obrót NC+NO F40 XB4BS8445

Producent: Schneider Electric

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów w każdej dziedzinie życia, a zwłaszcza w przemyśle. Dlatego też istnieją różne rozwiązania technologiczne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz urządzeniom. Jednym z takich rozwiązań jest NC+NO F40 XB4BS8445. NC+NO F40 XB4BS8445 to element elektryczny, który służy do odblokowania systemów bezpieczeństwa. Posiada jeden styk rozwierny oraz jeden styk zwierny, co pozwala na kontrolowanie sygnału prądu i jego przepływu przez dany obwód. Sposób odblokowania tego mechanizmu odbywa się poprzez obrót - wystarczy wykręcić go odpowiednio mocno i system zostanie odblokowany. Stopień ochrony (IP) wynoszący IP66 gwarantuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz czynniki mechaniczne. Oznacza to m.in., że produkt ten jest całkowicie szczelny przed pyłem i wilgocią oraz posiada wysoką odporność na uderzenia czy drgania. Warto podkreślić, że NC+NO F40 XB4BS8445 został wykonany przez renomowanego producenta Schneider Electric Polska Sp.z.o.o., co stanowi dodatkowe potwierdzenie jakości produktu oraz pewność dla użytkownika końcowego. NC+NO F40 XB4BS8445 to element elektryczny o wysokim stopniu bezpieczeństwa i odporności na warunki atmosferyczne oraz czynniki mechaniczne. Jego sposób odblokowania poprzez obrót zapewnia łatwość użytkowania, a jednocześnie skuteczność w działaniu. Metalowy napęd oraz korpus = duża wytrzymałość, ciężkie warunki pracy. Nowe stopy bezpieczeństwa. Wspólne akcesoria XB4/XB5 styki, moduły świetlne = redukcja kosztów

- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Sposób montażu** Do wbudowania
- **Sposób odblokowania** Mechanizm obrotowy
- **Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Średnica grzybka** 40 mm
- **Średnica otworu** 22.5 mm
- **Z podświetleniem** nie

Parametry

Stan

Nowy

