



Stycznik AC-3/I=9A P=4kW/ 1Z 0R DILEM-10(24V50/60HZ)

Indeks: **170789** Producent: **EATON** Kod producenta: **021417**

Cena: **149.85 zł**

Opis

Stycznik AC-3/I=9A P=4kW/ 1Z 0R DILEM-10(24V50/60HZ)

Producent: Eaton

Stycznik mocy, zgodnie z IEC/EN60947, 3-biegunowy, z połączeniami śrubowymi, możliwość rozbudowy o maksymalnie 4 łączników pomocniczych, z 1 łącznikami pomocniczymi jako zestaw wymuszony, mocowanie na śruby i zaciski, ui 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, trwałość 7 mln cykli łączenia mechanicznego, dostępne akcesoria: moduły łączników pomocniczych, układy ochronne, zwory punktu gwiazdowego, łączni równoległy, komplet okablowania, blokada mechaniczna Miniaturowa seria styczników mocy DILE(E)M do małych silników. Dzięki miniaturowym gabarytom są idealne do małych obudów lub do zabudowy w obudowach modułowych. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa dla cewek w wersji DC, trwałość mechaniczna 10 milionów cykli. Wspólne akcesoria dla serii wszystkich miniaturowych styczników - DILEEM, DILEM i DILEM12 oraz DILER.

- Liczba styków głównych rozwiernych 0
- Liczba styków głównych zwiernych 3
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 1
- Rodzaj napięcia sterowania AC
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Wersja modułowa nie
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 4 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V 3 kW
- Znamionowa moc pracy NEMA 3.7 kW
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 24 ... 24 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 24 ... 24 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 0 ... 0 V
- Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V 6.6 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V 22 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V 9 A

Parametry

Rodzaj	stycznik
Kod producenta	1115-212AS-KM037
EAN	4015080214175

