

Stycznik AC3/I=9AP=4kW/ 4 polowy DILEM4-G(24VDC) 012701

Indeks: **891542** Producent: **EATON** Kod producenta: **012701**

Cena: **212.72 zł**

Opis

Stycznik AC3/I=9AP=4kW/ 4 polowy DILEM4-G(24VDC) 012701

Producent: Eaton

Stycznik mocy, zgodnie z IEC/EN60947, 4-biegunowy, z połączeniami śrubowymi, możliwość rozbudowy o maksymalnie 4 łączników pomocniczych, mocowanie na śruby i zaciski, zintegrowane połączenie ochronne, ui 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, trwałość 10 mln cykli łączy mechanicznego, dostępne akcesoria: moduły łączników pomocniczych, układy ochronne, zwory punktu gwiazdowego, łączni równoległy, komplet okablowania, blokada mechaniczna Miniaturowy stycznik mocy 4-biegunowy DILEM4 jest idealny do małych obudów lub do zabudowy w obudowach modułowych. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa dla cewek w wersji DC. Wspólne akcesoria dla serii wszystkich miniaturowych styczników - DILEEM, DILEM i DILEM12 oraz DILER.

- **Głębokość** 54 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 4
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz 24 ... 690 V**
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz 24 ... 690 V**
- **Rodzaj napięcia sterowania DC**
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 58 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 4 kW**
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V 3 kW**
- **Znamionowa moc pracy NEMA 3.7 kW**
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 24 ... 24 V**
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V 6.6 A**
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V 22 A**
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V 9 A**

Parametry

