Stycznik instalacyjny 2NO, 25A, 230 VAC RXC25-20-A230

Indeks: **908598** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617016**

Cena: **80.81 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny 2NO, 25A, 230 VAC RXC25-20-A230

Producent: Relpol

Stycznik instalacyjny – niezawodne zabezpieczenie obwodów elektrycznych Ten dwubiegunowy stycznik instalacyjny RXC25-20-A230 to kluczowy element w każdej instalacji elektrycznej, zapewniający skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Jego kompaktowe wymiary (81 x 18 x 67 mm) i montaż na standardowej szynie 35 mm sprawiają, że integracja z istniejącą infrastrukturą jest prosta i szybka. Idealnie sprawdzi się zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach. Wszechstronne zastosowanie i solidna konstrukcja Stycznik ten został zaprojektowany do pracy z obciążeniami do 25A przy napięciu 250VAC. Dzięki konfiguracji styków 2NO (normalnie otwartych) umożliwia sterowanie różnorodnymi odbiornikami, takimi jak piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe czy urządzenia AGD. Obudowa w formie modułu instalacyjnego zapewnia nie tylko trwałość, ale także bezpieczeństwo użytkowania – posiada stopień ochrony IP20, chroniąc przed dotykiem bezpośrednim. Dlaczego warto wybrać ten stycznik? Uniwersalność: Doskonały do zastosowań w instalacjach domowych i obiektach komercyjnych. Bezpieczeństwo: Zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniem i zwarciem, minimalizując ryzyko awarii i pożarów. Łatwy montaż: Szybka i prosta instalacja na standardowej szynie 35 mm oszczędza czas i koszty. Kompaktowe wymiary: Umożliwiają montaż w ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy. Niezawodność: Produkt marki RELPOL, synonimu jakości i trwałości w branży elektroinstalacyjnej. Optymalny prąd znamionowy: 25A to wartość wystarczająca dla większości typowych obciążeń w gospodarstwach domowych. Ten stycznik to nie tylko element zabezpieczający, ale również wygodne narzędzie dla instalatorów – jego prosta budowa i łatwość montażu przekładają się na szybsze realizacje projektów. Dla użytkownika końcowego oznacza to natomiast spokój ducha i pewność bezpiecznego działania instalacji elektrycznej. • Dwubiegunowe styczniki instalacyjne• Konfiguracja styków: 2 NO • Napięcia wejścia 230 V AC • Znamionowy prąd termiczny 25 A• Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20• Obudowa - moduł instalacyjny• Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD

Parametry

Stan	Nowy