Stycznik instalacyjny 2NO + 2NC, 40A, 230 VAC RXC40-22-A230

Indeks: **908608** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617026**

Cena: **190.02 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny 2NO + 2NC, 40A, 230 VAC RXC40-22-A230

Producent: Relpol

Uniwersalny stycznik instalacyjny do różnorodnych zastosowań Ten czterobiegunowy stycznik instalacyjny, o prądzie znamionowym 40A i napięciu cewki 230VAC, to niezawodne rozwiązanie do sterowania obciążeniami w instalacjach elektrycznych. Sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w aplikacjach komercyjnych. Jego konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i łatwość montażu na standardowej szynie 35mm. Konstrukcja i zastosowanie Stycznik ten charakteryzuje się konfiguracją styków 2NO + 2NC, co daje dużą elastyczność w podłączaniu różnych typów obciążeń. Można go wykorzystać do sterowania piecami oporowymi, grzałkami, silnikami klatkowymi czy obciążeniami silnikowymi w sprzęcie AGD. Obudowa w formie modułu instalacyjnego ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Klasa ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Zalety i korzyści Wszechstronność: Konfiguracja styków 2NO + 2NC pozwala na dopasowanie do szerokiego zakresu aplikacji. Niezawodność: Znamionowy prąd termiczny 40A gwarantuje stabilną pracę nawet przy dużych obciążeniach. Łatwy montaż: Standardowe wymiary (85 x 54 x 67 mm) i montaż na szynie 35mm upraszczają instalację i oszczędzają czas. Bezpieczeństwo: Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (IP20) minimalizuje ryzyko porażenia elektrycznego. Kompaktowe wymiary: Pozwalają na instalację stycznika nawet w ograniczonej przestrzeni. Szeroki zakres napięć sterujących: Dostępne również wersje z napięciem sterującym DC (24V). Prąd znamionowy termiczny stycznika wynosi 40A, a napięcie cewki to 230VAC. Posiada on konfigurację styków 2NO + 2NC oraz napięcie robocze znamionowe na poziomie 400V AC. Klasa ochrony to IP20, a jego wymiary to 85 x 54 x 67 mm przy masie 330g. Pamiętaj, że prawidłowy dobór stycznika do konkretnej aplikacji jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej. • Czerobiegunowe styczniki instalacyjne• Konfiguracja styków: 2 NO + 2 NC• Napięcia wejścia 230 V AC • Znamionowy prąd termiczny 40 A• Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20• Obudowa - moduł instalacyjny• Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD

Parametry

Stan	Nowy