Stycznik instalacyjny 2NO + 2NC, 40A, 24 VAC RXC40-22-A024

Indeks: **908602** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617027**

Cena: **184.57 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny 2NO + 2NC, 40A, 24 VAC RXC40-22-A024

Producent: Relpol

Uniwersalny stycznik instalacyjny do szerokiego zakresu zastosowań Ten czterobiegunowy stycznik instalacyjny, o prądzie znamionowym 40A i napięciu cewki 24VAC, to niezawodne rozwiązanie do sterowania różnorodnymi obciążeniami. Sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i w bardziej wymagających aplikacjach. Jego kompaktowe wymiary (85 x 54 x 67 mm) pozwalają na łatwy montaż na standardowej szynie 35 mm, oszczędzając cenne miejsce w rozdzielnicy. Konstrukcja i zastosowanie Stycznik ten charakteryzuje się konfiguracją styków 2NO + 2NC, co zapewnia elastyczność w podłączaniu różnych obciążeń. Jest idealny do sterowania piecami oporowymi, grzałkami, silnikami klatkowymi oraz obciążeniami silnikowymi w sprzęcie AGD. Dzięki temu, że jest to stycznik instalacyjny, jego konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem łatwego i szybkiego montażu. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (IP20) zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Zalety i korzyści Wszechstronność: Możliwość sterowania różnymi typami obciążeń – od grzałek po silniki. Kompaktowe wymiary: Umożliwiają montaż w ograniczonej przestrzeni. Łatwy montaż: Szybki i prosty montaż na standardowej szynie 35 mm. Bezpieczeństwo: Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (IP20) minimalizuje ryzyko porażenia. Niezawodność: Znamionowy prąd termiczny 40A gwarantuje stabilną pracę nawet przy dużych obciążeniach. Szeroki zakres napięć sterujących: Dostępne wersje z napięciem cewki 24VAC pozwalają na dopasowanie do różnych systemów sterowania. Prąd znamionowy termiczny wynosi 40A, a napięcie znamionowe robocze to 400V AC. Stycznik pracuje z napięciem cewki 24V AC i posiada konfigurację styków składającą się z 2 styków NO oraz 2 styków NC. Stopień ochrony to IP20, a jego wymiary to 85 x 54 x 67 mm przy masie 330 g. Stycznik ten to solidne i niezawodne urządzenie, które sprawdzi się w wielu aplikacjach elektrycznych, zapewniając bezpieczne i efektywne sterowanie obciążeniami. Jego uniwersalność czyni go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących sprawdzonego rozwiązania do swoich potrzeb. • Czerobiegunowe styczniki instalacyjne• Konfiguracja styków: 2 NO + 2 NC• Napięcia wejścia 24 V AC • Znamionowy prąd termiczny 40 A• Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20• Obudowa - moduł instalacyjny• Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD

Parametry

Stan	Nowy