Stycznik instalacyjny 4NO, 25A, 230 VAC RXC25-40-A230

Indeks: **908600** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617022**

Cena: **133.77 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny 4NO, 25A, 230 VAC RXC25-40-A230

Producent: Relpol

Stycznik instalacyjny – niezawodne sterowanie obciążeniami Ten czterobiegunowy stycznik instalacyjny RXC25-40-A230 to solidne rozwiązanie do sterowania różnorodnymi obciążeniami w instalacjach elektrycznych. Przeznaczony zarówno do zastosowań domowych, jak i budynkowych, zapewnia bezpieczne i efektywne działanie urządzeń takich jak piece oporowe, grzałki czy silniki klatkowe. Jego modułowa konstrukcja ułatwia montaż na szynie 35 mm, a kompaktowe wymiary (81 x 36 x 67 mm) pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Budowa i zastosowanie Stycznik ten charakteryzuje się czterema stykami rozwiernymi (4NO) o prądzie znamionowym 25A przy napięciu 250VAC. Sterowany cewką o napięciu 230VAC, umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie obwodów elektrycznych. Jego szerokie zastosowanie obejmuje: Instalacje domowe: sterowanie ogrzewaniem elektrycznym, grzałkami, pompami. Budynki komercyjne: automatyzacja oświetlenia, systemów wentylacyjnych. AGD: sterowanie silnikami w urządzeniach takich jak pralki czy zmywarki. Aplikacje przemysłowe: proste sterowanie maszynami i urządzeniami. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka niezawodność: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Bezpieczeństwo użytkowania: Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Łatwy montaż: Modułowa konstrukcja i możliwość montażu na standardowej szynie 35 mm znacznie upraszczają instalację. Kompaktowe wymiary: Zajmuje tylko 2 moduły (36mm), co pozwala na oszczędność miejsca w rozdzielnicy. Uniwersalność: Nadaje się do sterowania różnymi typami obciążeń, zarówno rezystancyjnych, jak i indukcyjnych. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy PN-EN 61095, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość. Dzięki tym cechom stycznik RXC25-40-A230 stanowi optymalny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów poszukujących niezawodnego komponentu do swoich projektów, jak i dla użytkowników końcowych chcących zapewnić bezpieczne i efektywne sterowanie urządzeniami elektrycznymi w swoim domu lub firmie. • Czterobiegunowe styczniki instalacyjne• Konfiguracja styków: 4 NO • Napięcia wejścia 230 V AC • Znamionowy prąd termiczny 25 A• Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20• Obudowa - moduł instalacyjny• Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD

Parametry

Stan	Nowy