Stycznik instalacyjny 4NO, 25A, 24 V DC RXC25-40-D024

Indeks: **908607** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617083**

Cena: **133.34 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny 4NO, 25A, 24 V DC RXC25-40-D024

Producent: Relpol

Stycznik instalacyjny do szerokiego zastosowania Ten czterobiegunowy stycznik instalacyjny, o prądzie znamionowym 25A i napięciu cewki 24V DC, to niezawodne rozwiązanie do sterowania obciążeniami w instalacjach elektrycznych. Sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych, zapewniając bezpieczne i efektywne działanie urządzeń. Jego modułowa konstrukcja ułatwia montaż na standardowej szynie 35 mm. Budowa i zastosowanie Stycznik RXC25-40-D024 został zaprojektowany do pracy z różnymi typami obciążeń, takimi jak piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe czy urządzenia AGD. Konfiguracja czterech styków normalnie otwartych (4NO) pozwala na sterowanie większą liczbą obwodów jednocześnie. Obudowa o szerokości 36 mm zapewnia kompaktowe wymiary i łatwość integracji z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Zastosowanie w instalacjach domowych, biurowych, hotelowych czy obiektach sportowych to tylko niektóre z możliwości. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronność: Cztery styki normalnie otwarte (4NO) dają elastyczność w podłączaniu różnych obciążeń. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP20 chroni przed dotykiem bezpośrednim, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania. Łatwy montaż: Modułowa konstrukcja umożliwia szybki i prosty montaż na standardowej szynie 35 mm zgodnie z normą EN 60715. Niezawodność: Wykonany przez RELPOL S.A., renomowanego producenta komponentów elektrycznych, gwarantuje wysoką jakość i trwałość. Szeroki zakres temperatur: Praca w zakresie temperatur od -5°C do +60°C pozwala na stosowanie stycznika w różnych warunkach środowiskowych. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy PN-EN 61095, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość. Przystosowany do obciążeń silnikowych: Doskonale radzi sobie z uruchamianiem silników klatkowych dzięki charakterystyce cewki dopasowanej do tego typu obciążeń. Stycznik ten to solidny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów poszukujących niezawodnego komponentu do swoich projektów, jak i dla użytkowników końcowych chcących zapewnić bezpieczne i efektywne sterowanie urządzeniami elektrycznymi w swoim domu lub firmie. • Czterobiegunowe styczniki instalacyjne• Konfiguracja styków: 4 NO • Napięcia wejścia 24 V DC • Znamionowy prąd termiczny 25 A• Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20• Obudowa - moduł instalacyjny• Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD

Parametry

Stan	Nowy