



Stycznik instalacyjny Z-SCH230/40-40

Indeks: **905794** Producent: **EATON** Kod producenta: **248852**

Cena: **323.74 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny Z-SCH230/40-40

Producent: Eaton

Stycznik instalacyjny – niezawierające przełączanie obwodów Stycznik instalacyjny Z-SCH230/40-40 to solidne i uniwersalne urządzenie przeznaczone do zdalnego załączania i wyłączania obwodów elektrycznych. Sprawdza się zarówno w instalacjach domowych, jak i w bardziej wymagających aplikacjach przemysłowych. Konstrukcja stycznika oparta na module do montażu na szynie DIN zapewnia łatwy i szybki montaż, a jego kompaktowe wymiary pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Budowa i zastosowanie Ten czterobiegunowy stycznik, o szerokości 3 modułów, został zaprojektowany do pracy z napięciem 230V AC. Prąd znamionowy 40A pozwala na obsługę szerokiego zakresu obciążeń, a możliwość podłączenia przewodów o przekroju do 25mm² zapewnia komfort i bezpieczeństwo instalacji. Stycznik znajduje zastosowanie w sterowaniu oświetleniem, ogrzewaniem, silnikami oraz innymi urządzeniami elektrycznymi. Dzięki kategorii użytkowania AC-1 jest idealny do obwodów z prądami rozruchowymi. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka niezawodność: Wykonany z trwałych materiałów, w tym trudnopalnych tworzyw sztucznych wolnych od chloru i halogenów, gwarantuje długotrwałą i bezpieczną pracę. Duża zdolność łączeniowa: Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek wynosi aż 5520W, a dla świetlówek 2610VA (lub 5336VA przy kompensacji DUO), co pozwala na sterowanie nawet większymi odbiornikami. Bezpieczeństwo użytkowania: Stopień ochrony IP40 chroni przed dotknięciem przypadkowym oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 1mm. Łatwy montaż: Modułowa konstrukcja ułatwia montaż na szynie DIN, oszczędzając czas i minimalizując ryzyko błędów podczas instalacji. Wskaźnik stanu styków: Wbudowany wskaźnik stanu styków na czole urządzenia ułatwia diagnostykę i szybką identyfikację problemów. Duże zaciski: Umożliwiają wygodne podłączenie przewodów o różnym przekroju. Wytlumione odgłosy pracy: Zapewniają cichą pracę urządzenia, co jest szczególnie ważne w pomieszczeniach mieszkalnych. Duża siła docisku styków: Gwarantuje stabilne połączenie elektryczne i minimalizuje ryzyko powstania łuku elektrycznego. Znamionowe napięcie pracy wynosi od 440 do 440V, a znamionowe napięcie sterujące mieści się w zakresie od 195.5 do 253V. Prąd znamionowy pracy to 40A, a maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek to 5520W i dla świetlówek 2610VA. Stycznik ma szerokość 3 modułów oraz głębokość wbudowania wynoszącą 60mm, a jego stopień ochrony to IP40. Stycznik Z-SCH230/40-40 to optymalny wybór dla instalatorów poszukujących niezawodnego i łatwego w montażu urządzenia do sterowania obwodami elektrycznymi oraz dla użytkowników końcowych ceniących sobie bezpieczeństwo i komfort użytkowania. wskaźnik stanu styków na czole aparatu duże zaciski wytlumione odgłosy pracy duża siła docisku styków wykonane z trudnopalnych materiałów oraz plastików wolnych od chloru i halogenów,

- **Bez przydźwięku** nie
- **Głębokość wbudowania** 60 mm
- **Hum-free** nie
- **Kategoria użytkowa zgodnie z EN IEC 60947-4-1 AC-1**
- **Kategoria użytkowania** 1
- **Liczba modułów** 3
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 4
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 2610 VA

- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)**5336 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)**2088 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek**5520 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Rodzaj napięcia sterowania AC**
- **Rodzaj napięcia zasilania AC**
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 3
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 440 ... 440 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 195.5 ... 253 V
- **Znamionowy prąd pracy** 40 A

Parametry

Stan

Nowy