

Stycznik mocy 15, 5 [AC-3] 0Z 1R DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ) 290093

Indeks: **890430** Producent: **EATON** Kod producenta: **290093**

Cena: 225.79 zł

Opis

Stycznik mocy 15, 5 [AC-3] 0Z 1R DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ) 290093

Producent: Eaton

Stycznik mocy DILM15-01 to urządzenie, które znajduje zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych. Posiada on 3 styki główne zwiernych oraz 1 styk pomocniczy rozwierny, co pozwala na łatwe i bezpieczne podłączenie do sieci. Stycznik ten jest sterowany napięciem przemiennym AC. Podłączenie styków głównych odbywa się za pomocą połączenia śrubowego, co zapewnia stabilność i trwałość całej konstrukcji. Wersja modułowa nie jest dostępna dla tego modelu stycznika. Znamionowa moc pracy dla AC-3 wynosi 7.5 kW przy napięciu 400 V, a znamionowy prąd pracy Ie dla tej samej wartości wynosi 15.5 A - dzięki temu stycznik może być wykorzystywany w wielu aplikacjach wymagających dużej mocy. Stycznik DILM15-01 działa przy napięciach sterowania Us równych: 230V (dla (dla częstotliwości AC o wartości 50 Hz) lub też przy wartości równej 240V (dla częstotliwości AC o wartości 60Hz). Z kolei znamionowe napięcie sterowania Us dla DC wynosi 0V – czyli brak możliwości działania na tym typie prądu. Warto również wspomnieć o liczbie styków pomocniczych rozwiernych – jednym takim stykiem stycznik DILM15-01 jest wyposażony. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, które pozwala na łatwe i szybkie podłączenie dodatkowych urządzeń do instalacji elektrycznej. Stycznik mocy DILM15-01 to solidny i niezawodny element każdej instalacji elektrycznej. Posiada on wiele zalet – między innymi dużą moc pracy oraz możliwość sterowania napięciem przemiennym AC. Wbudowany styk pomocniczy w standardzie dla DILM od 7 do 38A, podwójne zaciski skrzynkowe. Możliwość beznarzędziowego połączenia styczników DILM od 7 do 15A z wyłącznikiem silnikowym PKZM0 za pomocą łącznika PKZM0-XDM12. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa we wszystkich stycznikach z cewką DC. Cewki elektroniczne AC powyżej 115A - niskie zużycie energii, szeroki zakres napięcia pracy cewki. Cewki elektroniczne DC od 17A wzwyż - zalety jak powyżej, można je także sterować bezpośrednio z wyjść sterowników programowalnych PLC. Seria DILM posiada dopuszczenia morskie.

- **Głębokość** 75 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 24 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 24 ... 690 V
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 68 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 7.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 3 kW

- Znamionowa moc pracy NEMA 7.4 kW
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 230 ... 230 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 240 ... 240 V
- Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V 7 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V 22 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V 15.5 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------