



Stycznik mocy 32A, 15 kW, 3-polowy, z cewką 230VAC. Styki pomocnicze 1a1b w standardzie

Indeks: **892144** Producent: **Ls Electric** Kod producenta: **MC-32A 230VAC 1A1B**

Cena: **153.87 zł**

Opis

Stycznik mocy 32A, 15 kW, 3-polowy, z cewką 230VAC. Styki pomocnicze 1a1b w standardzie MC-32A 230VAC 1A1B

Producent: Ls Electric

Stycznik mocy 32A to urządzenie, które służy do sterowania obwodami elektrycznymi o dużej mocy. Jest on przeznaczony dla klientów poszukujących niezawodnego i wydajnego rozwiązania w zakresie zasilania silników oraz innych urządzeń elektromechanicznych. Stycznik ten posiada moc 15 kW, co pozwala na bezproblemowe zasilenie nawet najbardziej wymagających aplikacji przemysłowych. Urządzenie jest trójpolowe, co zapewnia stabilność pracy oraz minimalizuje ryzyko awarii. Cewka stycznika działa na napięcie 230VAC, dzięki czemu można go łatwo podłączyć do standardowej sieci energetycznej. Styki pomocnicze typu 1a1b są dostępne w standardzie i umożliwiają dodatkową kontrolę nad pracą urządzenia. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz solidnemu designowi stycznik ten charakteryzuje się długim czasem eksploatacji oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne czy też warunki atmosferyczne. Jest to idealny produkt dla firm zajmujących się produkcją masową lub innymi procesami przemysłowymi wymagającymi dużych ilości energii elektrycznej. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór różnorodnych akcesoriów elektrotechnicznych takich jak: styki modułowe, listwy zaciskowe, przekaźniki czy też styczniki. Wszystkie nasze produkty pochodzą od renomowanych producentów i są objęte gwarancją jakości oraz bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów elektrotechnicznych dostępnych w naszym sklepie internetowym. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz szybką realizację zamówień na terenie całego kraju.

- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 1
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 1
- Wersja modułowa nie
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 230 ... 230 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 230 ... 230 V

Parametry

Stan

Nowy