

Stycznik mocy, Easy TeSys Control, AC-3, 25A, 3P (1NO), cewka 24V DC LC1E2510BD

Indeks: 889355 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: LC1E2510BD

Cena: 225.27 zł

Opis

Stycznik mocy, Easy TeSys Control, AC-3, 25A, 3P (1NO), cewka 24V DC LC1E2510BD

Producent: Schneider Electric

3-biegunowy stycznik Easy TeSys Control do zastosowań silnikowych do 25A 11kW przy 440V. Wyposażony w cewkę 24V DC, wbudowane styki pomocnicze 1NO, połączenia zasilania i sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Zapewnia standardową niezawodność i trwałość z 1,2 M cykli trwałości elektrycznej AC-3 i 10 M cykli trwałości mechanicznej. Wymiary stycznika to 74 mm x 1 mm x 85 mm (wys. x szer. x gł.). Może pracować w temperaturach od -5°C do 55°C i być mocowany na szynie DIN lub śrubami, bez obniżania wartości znamionowych do wysokości 3000 m. Certyfikat zgodności z wieloma normami (IEC, CE, EAC) i Green Premium (RoHS/Reach).

- **Głębokość** 93 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 690 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 690 ... 690 V
- **Rodzaj napięcia sterowania** DC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 77 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 11 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V** 32 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V** 25 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------

