

Stycznik mocy, Easy TeSys Control, AC-3, 32A, 3P (1NC), cewka 24V DC LC1E3201BD

Indeks: 889353 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: LC1E3201BD

Cena: 260.50 zł

Opis

Stycznik mocy, Easy TeSys Control, AC-3, 32A, 3P (1NC), cewka 24V DC LC1E3201BD

Producent: Schneider Electric

3-biegunowy stycznik Easy TeSys Control do zastosowań silnikowych do 32A 15kW przy 440V. Wyposażony w cewkę 24V DC, wbudowane styki pomocnicze 1NC, połączenia zasilania i sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Zapewnia standardową niezawodność i trwałość z 1 M cykli trwałości elektrycznej AC-3 i 8 M cykli trwałości mechanicznej. Wymiary stycznika to 84 mm x 1 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Może pracować w temperaturach od -5°C do 55°C i być mocowany na szynie DIN lub śrubami, bez obniżania wartości znamionowych do wysokości 3000 m. Certyfikat zgodności z wieloma normami (IEC, CE, EAC) i Green Premium (RoHS/Reach).

- **Głębokość** 99 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 690 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 690 ... 690 V
- **Rodzaj napięcia sterowania DC**
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 56 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 85 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 15 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 24 ... 24 V**
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V** 50 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V** 32 A

Parametry

Stan

Nowy

