



Stycznik mocy I=12A [AC-3], 0Z 1R DILM12-01(24V50/60HZ)

Indeks: **892010** Producent: **EATON** Kod producenta: **276869**

Cena: **198.57 zł**

Opis

Stycznik mocy I=12A [AC-3], 0Z 1R DILM12-01(24V50/60HZ) 276869

Producent: Eaton

Stycznik mocy DILM12-01(24V50/60HZ) to urządzenie, które charakteryzuje się wysoką wydajnością i niezawodnością. Posiada trzy styki główne zwiernych oraz jeden pomocniczy rozwierny, co pozwala na skuteczne sterowanie prądem elektrycznym. Stycznik ten jest przeznaczony do pracy w napięciu przemiennym AC o rodzaju sterowania również przemiennym. Styki główne są podłączone za pomocą połączenia śrubowego, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działania urządzenia. Znamionowa moc pracy dla AC-3 wynosi 5.5 kW przy napięciu 400 V, a znamionowy prąd pracy Ie dla tego samego typu wynosi 12 A. Urządzenie posiada także jeden styk pomocniczy rozwierny oraz brak styków pomocniczych zwiernych. Wersja modułowa stycznika nie jest dostępna. Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz i AC 60 Hz wynosi od 24 do 24 V, natomiast znamionowe napięcie sterowania Us dla DC to od 0 do 0 V. Wszystkie te cechy sprawiają, że stycznik mocy DILM12-01(24V50/60HZ) firmy EATON ELECTRIC SP.Z O.O., który ma liczbę styków głównych rozwiernych równą zero - jest idealnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego i wydajnego urządzenia do sterowania prądem elektrycznym. Wbudowany styk pomocniczy w standardzie dla DILM od 7 do 38A, podwójne zaciski skrzynkowe. Możliwość beznarzędziowego połączenia styczników DILM od 7 do 15A z wyłącznikiem silnikowym PKZM0 za pomocą łącznika PKZM0-XDM12. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa we wszystkich stycznikach z cewką DC. Cewki elektroniczne AC powyżej 115A - niskie zużycie energii, szeroki zakres napięcia pracy cewki. Cewki elektroniczne DC od 17A wzwyż - zalety jak powyżej, można je także sterować bezpośrednio z wyjść sterowników programowalnych PLC. Seria DILM posiada dopuszczenia morskie.

- **Głębokość** 75 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 24 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 24 ... 690 V
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 68 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 3 kW
- **Znamionowa moc pracy NEMA** 7.4 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 24 ... 24 V

- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz 24 ... 24 V
- Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V 7 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V 22 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V 12 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------