

Stycznik mocy I=32A [AC-3] 1Z 0R DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)

Indeks: **890410** Producent: **EATON** Kod producenta: **277260**

Cena: 469.79 zł

Opis

Stycznik mocy I=32A [AC-3] 1Z 0R DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ) 277260

Producent: Eaton

Stycznik z podwójnym zaciskiem skrzynkowym zapewniającym niezawodne okablowanie przewodów o różnych przekrojach. Dzięki czołowym przyłączom możliwe jest szybko podłączanie okablowania. Takie same wymiary styczników AC i DC pozwalają na korzystanie z tych samych akcesoriów. Dostępne akcesoria: podłączane moduły łączników pomocniczych i montaż boczny, wtykane układy ochronne, blokada mechaniczna, elektroniczny moduł czasowy, ochronny przekaźnik silnikowy, zwora punktu gwiazdowego, łączni równoległy, pokrywa IP2X Wbudowany styk pomocniczy w standardzie dla DILM od 7 do 38A, podwójne zaciski skrzynkowe. Możliwość beznarzędziowego połączenia styczników DILM od 7 do 15A z wyłącznikiem silnikowym PKZM0 za pomocą łącznika PKZM0-XDM12. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa we wszystkich stycznikach z cewką DC. Cewki elektroniczne AC powyżej 115A - niskie zużycie energii, szeroki zakres napięcia pracy cewki. Cewki elektroniczne DC od 17A wzwyż - zalety jak powyżej, można je także sterować bezpośrednio z wyjść sterowników programowalnych PLC. Seria DILM posiada dopuszczenia morskie.

- **Działanie/napęd** Inne
- **Gatunek materiału** Żeliwo GGG 40.3(GJS-400-18)
- **Głębokość** 97 mm
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Materiał korpusu** Żeliwo
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 24 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 24 ... 690 V
- **Połączenie 1** Inne
- **Połączenie 2** Inne
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 85 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 15 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 7 kW
- **Znamionowa moc pracy NEMA** 14.9 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 230 ... 230 V

- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz 240 ... 240 V
- Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V 15 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V 45 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V 32 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------