

Stycznik mocy, I=38A (AC-3) 1Z 0R DILM38-10(24V50/60HZ) 112432

Indeks: **891518** Producent: **EATON** Kod producenta: **112432**

Cena: **546.14 zł**

Opis

Stycznik mocy, I=38A (AC-3) 1Z 0R DILM38-10(24V50/60HZ) 112432

Producent: Eaton

Stycznik z podwójnym zaciskiem skrzynkowym zapewniającym niezawodne okablowanie przewodów o różnych przekrojach. Dzięki czołowym przyłączom możliwe jest szybko podłączanie okablowania. Takie same wymiary styczników AC i DC pozwalają na korzystanie z tych samych akcesoriów. Dostępne akcesoria: podłączane moduły łączników pomocniczych i montaż boczny, wtykane układy ochronne, blokada mechaniczna, elektroniczny moduł czasowy, ochronny przekaźnik silnikowy, zwora punktu gwiazdowego, łączni równoległy, pokrywa IP2X

- **Głębokość** 97 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 24 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 24 ... 690 V
- **Rodzaj napięcia sterowania AC**
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 85 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 18.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 7 kW
- **Znamionowa moc pracy NEMA** 14.9 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 24 ... 24 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V** 15 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V** 45 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V** 38 A

Parametry

