



Stycznik mocy, I=9A [AC-3] 0Z 1R DILM9-01(24V50/60HZ)

Indeks: **891527** Producent: **EATON** Kod producenta: **276729**

Cena: **168.26 zł**

Opis

Stycznik mocy, I=9A [AC-3] 0Z 1R DILM9-01(24V50/60HZ) 276729

Producent: Eaton

Stycznik mocy DILM9-01 to urządzenie, które służy do sterowania silnikami elektrycznymi. Jego najważniejsze cechy to liczba styków głównych rozwiernych wynosząca 0 oraz liczba styków głównych zwiernych równa 3. Stycznik posiada także jeden styk pomocniczy rozwierny i brak jakichkolwiek styków pomocniczych zwiernych. Rodzaj napięcia sterowania stycznika to AC, co oznacza, że jest on przeznaczony do pracy w sieciach przemiennych. Styki główne są połączone śrubowo, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Stycznik DILM9-01 nie jest wersją modułową - jego konstrukcja opiera się na jednej obudowie. Znamionowa moc pracy dla AC-3 przy napięciu 400 V wynosi 4 kW, a znamionowy prąd pracy Ie dla tego samego trybu działania (AC-3) przy tym samym napięciu wynosi 9 A. Urządzenie działa przy różnych wartościach napięcia sterującego: od 24V50/60Hz dla sieci przemiennych o częstotliwości odpowiednio 50 Hz lub 60 Hz do wartości zerowej dla sieci stałoprądowych DC. Wszystkie te cechy sprawiają, że stycznik mocy DILM9-01 doskonale nadaje się do stosowania w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola nad pracą silników. Wbudowany styk pomocniczy w standardzie dla DILM od 7 do 38A, podwójne zaciski skrzynkowe. Możliwość beznarzędziowego połączenia styczników DILM od 7 do 15A z wyłącznikiem silnikowym PKZM0 za pomocą łącznika PKZM0-XDM12. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa we wszystkich stycznikach z cewką DC. Cewki elektroniczne AC powyżej 115A - niskie zużycie energii, szeroki zakres napięcia pracy cewki. Cewki elektroniczne DC od 17A wzwyż - zalety jak powyżej, można je także sterować bezpośrednio z wyjść sterowników programowalnych PLC. Seria DILM posiada dopuszczenia morskie.

- **Głębokość** 75 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 24 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 24 ... 690 V
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 68 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 4 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 2.5 kW
- **Znamionowa moc pracy NEMA** 3.7 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 24 ... 24 V

- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz 24 ... 24 V
- Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V 22 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V 9 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------