



Stycznik mocy TeSys D 40A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC zaciski EVK skrzynkowe

Indeks: **892066** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LC1D40ABD**

Cena: **641.14 zł**

Opis

Stycznik mocy TeSys D 40A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC zaciski EVK skrzynkowe LC1D40ABD

Producent: Schneider Electric

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 40A/690V AC-3/3e (18,5kW@400V). Posiada cewkę 24V DC z modułem przeciwprzepięciowym, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zasilania za pomocą złączy śrubowych EverLink BTR, podłączenie sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędkościach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą do 60°C zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Kompaktowy (szerokość 55 mm), montaż na szynie DIN lub mocowanie śrubowe. Produkt posiada certyfikaty wielu standardów (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), zgodność z Green Premium (RoHS/REACH). Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji. Największa ilość cykli łączeniowych 1,5mln (konkurencja ma 1,0-1,2). Wbudowane dwa styki pomocnicze (konkurencja ma jeden). Ten sam osprzęt dodatkowy do styczników od 9A do 150A (konkurencja ma jeden do 40A, drugi powyżej 40A)

- **Głębokość** 120 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Rodzaj napięcia sterowania** DC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 55 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 122 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 18.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 9 kW
- **Znamionowa moc pracy dla DC-3 / DC-5, 440 V** 18.5 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC 24 ... 24 V**
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V** 20 A
- **Znamionowy prąd pracy dla DC-3 / DC-5, 440 V** 40 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V** 60 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V** 40 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------