Stycznik mocy TeSys D AC1 40A 4P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór

Indeks: **908343** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LC1DT40BL**

Cena: **597.99 zł**

Opis

Stycznik mocy TeSys D AC1 40A 4P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór

Producent: Schneider Electric

Stycznik mocy TeSys D to niezawodne rozwiązanie do sterowania obciążeniami w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych i budowlanych. Zaprojektowany z myślą o łatwości instalacji i wysokiej wydajności, ten czterobiegunkowy stycznik AC1 o prądzie znamionowym 40A, wyposażony w cewkę 24VDC o niskim poborze mocy, stanowi optymalny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych.Konstrukcja stycznika oparta jest na połączeniach śrubowych, co zapewnia solidne i bezpieczne połączenia elektryczne. Posiada on również wbudowane styki pomocnicze – jeden rozwierny (1NO) i jeden zwierny (1NC) – które zwiększają jego funkcjonalność i umożliwiają bezpośrednie zastosowanie w obwodach bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC. Niski pobór mocy cewki (100mA w wersji BL) przekłada się na mniejsze straty energii i wydłuża żywotność urządzenia.Ten model TeSys D charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną – do 15 milionów cykli łączeniowych oraz możliwością pracy przy prędkości do 3600 cykli na godzinę. Jest zgodny z wieloma standardami (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), co potwierdza jego uniwersalność i możliwość zastosowania w różnych środowiskach. Dodatkowo, spełnia wymagania normy IEC 60335-1, podwyższając odporność na wpływ ognia oraz zapylenie – istotne w instalacjach domowych, systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.Warto zwrócić uwagę na kompaktowe wymiary stycznika (91 mm wysokości, 45 mm szerokości i 107 mm głębokości), które ułatwiają montaż zarówno na szynie DIN, jak i za pomocą śrub. Dostępna jest również szeroka gama akcesoriów pozwalających na dopasowanie stycznika do specyficznych potrzeb danej aplikacji. Produkt posiada oznaczenie Green Premium, co gwarantuje zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (RoHS/REACh) oraz transparentność informacji o wpływie na środowisko.

- **Głębokość** 107 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 4
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Rodzaj napięcia sterowania** DC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 91 mm
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V** 40 A

Parametry

Stan	Nowy