



Stycznik mocy TeSys D AC3 12A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC LC1D12BL

Indeks: **890009** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LC1D12BL**

Cena: **194.25 zł**

Opis

Stycznik mocy TeSys D AC3 12A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC LC1D12BL

Producent: Schneider Electric

Stycznik TeSys D, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 12A/690V AC-3/3e (5,5kW@400V). Posiada cewkę 24V DC o niskim poborze mocy z modułem tłumienia stanów przejściowych, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędkościach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą do 60°C zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Kompaktowy (szerokość 45 mm), montaż na szynie DIN lub mocowanie śrubowe. Produkt posiada certyfikaty wielu standardów (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), zgodność z Green Premium (RoHS/REACH). Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji Styczniki mocy TeSys D wykonanie niski pobór mocy

- **Głębokość** 95 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Rodzaj napięcia sterowania** DC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 77 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 3 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V** 7.5 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V** 25 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V** 12 A

Parametry

