



Stycznik mocy TeSys D AC3 32A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór LC1D32BL

Indeks: **891467** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LC1D32BL**

Cena: 457.46 zł

Opis

Stycznik mocy TeSys D AC3 32A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór LC1D32BL

Producent: Schneider Electric

Stycznik mocy TeSys D AC3 32A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC to urządzenie, które znajduje zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych. Posiada trzy styki główne zwiernych oraz jeden pomocniczy rozwierny i jeden pomocniczy zwierny. Rodzaj napięcia sterowania to DC, co oznacza, że stycznik może być łatwo podłączony do innych elementów układu za pomocą prostego przewodu. Stycznik ten charakteryzuje się połączeniem śrubowym dla styków głównych, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działania całej instalacji. Wersja modułowa nie jest dostępna dla tego modelu. Znamionowa moc pracy dla AC-3 wynosi aż 15 kW przy napięciu sterowania U_s równej zero - wartość ta gwarantuje wysoką wydajność urządzenia nawet w przypadku dużych obciążeń prądowych. Z kolei znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1 wynosi aż 50 A, natomiast dla AC-3 - odpowiednio: 32 A. Stycznik mocy TeSys D jest produktem renomowanej firmy Schneider Electric Polska Sp. O.O., która słynie ze swoich innowacyjnych rozwiązań technologicznych na polskim rynku elektrotechnicznym. To pewny wybór zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów, którzy cenią sobie jakość i niezawodność. Styczniki mocy TeSys D wykonanie niski pobór mocy

- **Głębokość** 101 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Rodzaj napięcia sterowania** DC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 85 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 15 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 7.5 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V** 18 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V** 50 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V** 32 A

Parametry

