



Stycznik mocy TeSys D AC3 38A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór LC1D38BL

Indeks: **891469** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LC1D38BL**

Cena: **530.88 zł**

Opis

Stycznik mocy TeSys D AC3 38A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór LC1D38BL

Producent: Schneider Electric

Stycznik mocy TeSys D AC3 38A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór to urządzenie, które cechuje się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością działania. Posiada trzy styki główne zwiernych oraz jeden pomocniczy rozwierny i jeden pomocniczy zwierny, co pozwala na łatwe podłączenie do układu elektrycznego. Stycznik ten jest przeznaczony do pracy w systemach o napięciu sterowania DC. Rodzaj podłączenia styków głównych to połączenie śrubowe, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działania całego układu. Urządzenie nie posiada wersji modułowej, jednak jego parametry są dostosowane do potrzeb użytkownika. Znamionowa moc pracy dla AC-3 wynosi aż 18.5 kW przy napięciu sterowania U_s dla AC-50 Hz równym zero lub U_s dla AC-60 Hz również równym zero. Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1 wynosi natomiast aż 50 A, zaś I_e dla AC-3 - odpowiednio - 38 A. Stycznik charakteryzuje się także bardzo małym poborem energii przez cewkę (niski pobór), dzięki czemu zużywa on minimalną ilość energii elektrycznej. Warto dodać też fakt, że styczniki marki Schneider Electric Polska Sp. z o.o., takie jak opisywany model LC1D38BL, są cenione przez użytkowników za swoją niezawodność i trwałość. Są one także łatwe w montażu oraz obsłudze, co pozwala na szybkie i bezproblemowe podłączenie do układu elektrycznego. Styczniki mocy TeSys D wykonanie niski pobór mocy

- **Głębokość** 101 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Rodzaj napięcia sterowania DC**
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 85 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 18.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 7.5 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC 24 ... 24 V**
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V** 18 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V** 50 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V** 38 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------