



Stycznik modułowy 25A, 1NO+1NC, napięcie cewki 24 V DC, montaż na szynie, ST25-11-24DC

Indeks: **905511** Producent: **F&F** Kod producenta: **ST25-11-24DC**

Cena: 114.61 zł

Opis

Stycznik modułowy 25A, 1NO+1NC, napięcie cewki 24 V DC, montaż na szynie, ST25-11-24DC

Producent: F&F

Stycznik modułowy – niezawodne sterowanie obwodami Ten stycznik modułowy, przeznaczony do montażu na szynie 35 mm, to kompaktowe i wydajne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, gdzie wymagana jest niezawodna praca i łatwość montażu. Urządzenie charakteryzuje się uniwersalnością dzięki konfiguracji styków 1NO (normalnie otwarty) + 1NC (normalnie zamknięty), co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych aplikacji. Konstrukcja i parametry pracy Stycznik został zaprojektowany do pracy z napięciem cewki 24V DC, co czyni go idealnym wyborem dla systemów zasilanych napięciem stałym. Prąd znamionowy 25A zapewnia możliwość sterowania obciążeniami o średniej mocy. Kompaktowe wymiary – szerokość 1 modułu (18 mm) – pozwalają na oszczędne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje trwałość i niezawodność działania. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i wnikaniami ciał stałych. Zastosowanie i korzyści Ten stycznik modułowy znajduje zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji, takich jak: Sterowanie oświetleniem: Włączanie i wyłączanie oświetlenia w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Automatyka domowa: Integracja z systemami inteligentnego domu do sterowania różnymi urządzeniami. Sterowanie silnikami: Załączanie i wyłączanie silników elektrycznych o odpowiedniej mocy. Systemy grzewcze: Kontrola grzałek elektrycznych i innych urządzeń grzewczych. Przemysł: Sterowanie maszynami i urządzeniami w zakładach produkcyjnych. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom, stycznik ten oferuje szereg korzyści: Łatwy montaż: Montaż na standardowej szynie 35 mm ułatwia instalację i integrację z istniejącą infrastrukturą. Kompaktowe wymiary: Oszczędność miejsca w rozdzielnicach dzięki szerokości zaledwie 1 modułu. Niezawodność: Wysoka jakość wykonania gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Wszechstronność: Konfiguracja styków 1NO + 1NC umożliwia zastosowanie w różnych aplikacjach sterowania. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy IEC 61095, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość. Dodatkowe informacje techniczne obejmują zdolność łączeniową AC1 na poziomie 4 kW oraz AC3 na poziomie 1,3 kW przy napięciu 230V, co pozwala na sterowanie różnorodnymi obciążeniami. Trwałość łączeniowa elektryczna wynosi 1x105 cykli, a mechaniczna – 1x106 cykli, zapewniając długą żywotność urządzenia. Zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 4 mm².

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 65 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 4000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** DC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

- Suwak do obsługi manualnej nie
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Z funkcją dzień/noc nie
- Znamionowe napięcie pracy 230 ... 230 V
- Znamionowe napięcie sterujące 24 ... - V
- Znamionowy prąd pracy 25 A

Parametry

Stan

Nowy