



Stycznik modułowy 25A, 2NO, napięcie cewki 24 V DC, montaż na szynie, ST25-20-24DC

Indeks: **177288** Producent: **F&F** Kod producenta: **ST25-20-24DC**

Cena: **114.61 zł**

Opis

Stycznik modułowy na szynę, styki 2xNO, 25A, 24V DC

Producent: F&F

Napięcie zasilania cewki 24V DC konfiguracja styków 2xNO prąd torów głównych 25 A moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW nr normy IEC 61095 trwałość łączeniowa elektryczna 1×10^5 trwałość łączeniowa mechaniczna 1×10^6 waga 106 g zaciski śrubowe 4 mm² napięcie izolacji 4 kV pobór mocy 2,2 W temperatura pracy -25 ÷ 50 °C wymiary 1 moduł (18 mm) montaż na szynie 35 mm stopień ochrony IP20

- **Głębokość wbudowania** 65 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 4000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** DC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Znamionowe napięcie pracy** 230 ... 230 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 24 V
- **Znamionowy prąd pracy** 25 A

Parametry

Kod producenta	ST25-20-24DC
Rodzaj	Styczniki
EAN	5902431672724
Stan	Nowy