

# Stycznik modułowy 25A, 3NO+1NC, napięcie cewki 230 VAC, 2 moduły, montaż na szynie, ST25-31

Indeks: **909011** Producent: **F&F** Kod producenta: **ST25-31**

## Cena: **125.51 zł**

## Opis

# Stycznik modułowy 25A, 3NO+1NC, napięcie cewki 230 VAC, 2 moduły, montaż na szynie, ST25-31

### Producent: F&F

Stycznik modułowy do montażu na szynie 35mm Ten stycznik modułowy, oznaczony jako ST25-31, to niezawodne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na standardowej szynie 35mm, co znacznie ułatwia jego instalację i integrację z istniejącą infrastrukturą. Jego kompaktowa budowa (2 moduły szerokości) pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Konstrukcja i zastosowanie Stycznik ten wykorzystuje elektromagnetyczny mechanizm przełączania, który po podaniu napięcia na cewkę powoduje natychmiastowe załączenie obwodu. Czerwony wskaźnik na obudowie informuje o aktualnym stanie urządzenia – załączone czy wyłączone. Jest to szczególnie przydatne podczas kontroli wizualnej stanu instalacji. Przeznaczenie tego stycznika to przede wszystkim sterowanie różnego rodzaju odbiornikami, takimi jak silniki, grzałki czy oświetlenie. Parametry i korzyści Prąd znamionowy 25A: umożliwia bezpieczne i efektywne sterowanie obwodami o większym poborze prądu. Napięcie cewki 230V AC: standardowe napięcie zasilania, kompatybilne z większością instalacji elektrycznych. Konfiguracja styków 3NO + 1NC: zapewnia elastyczność w konfiguracji obwodów sterujących i pomocniczych. Trzy styki normalnie otwarte (NO) oraz jeden normalnie zamknięty (NC) pozwalają na realizację różnorodnych funkcji logicznych. Moc łączeniowa AC1 do 9kW: pozwala na obsługę urządzeń wymagających znacznej mocy, np. grzałek elektrycznych. Moc łączeniowa AC3 do 2,2kW: idealna do sterowania silnikami elektrycznymi o średniej mocy. Szerokość 2 modułów: oszczędność miejsca w rozdzielnicy, co jest kluczowe przy ograniczonych przestrzeniach montażowych. Stopień ochrony IP20: zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem przypadkowym i wnikaniem ciał stałych. Zaciski śrubowe 6mm2: umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2, zapewniając solidne i bezpieczne połączenie elektryczne. Trwałość elektryczna 1x105 cykli: gwarancja długotrwałej i niezawodnej pracy urządzenia w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Ten stycznik jest zgodny z normą IEC 61095, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość wykonania. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałów, zapewnia niezawodne działanie przez długi czas, minimalizując ryzyko awarii i przestojów w instalacji.

- **Bez przydźwięku** nie
- **Głębokość wbudowania** 65 mm
- **Liczba modułów** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 3
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 9000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC

- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 230 ... 230 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 230 ... 230 V
- **Znamionowy prąd pracy** 25 A

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |