



Stycznik modułowy 25A, 4NO, sterowanie ręczne, napięcie cewki 230–240 VAC, montaż na szynie, ST25-40-M

Indeks: **189299** Producent: **F&F** Kod producenta: **ST25-40-M**

Cena: **133.68 zł**

Opis

Stycznik modułowy ze sterowaniem ręcznym, montaż na szynie 25A, styki 4NO ST25-40-M

Producent: F&F

Znamionowy prąd łączeniowy AC-7a: 40 A, AC-7b: 18 A kombinacja styków 4 NO rodzaj sieci Prąd przemienny (AC) typ sterowania Sterowanie zdalne i ręczne napięcie sterujące 230...240 V AC 50 Hz częstotliwość sieci 50 Hz [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V AC 50 Hz Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V AC 50/60 Hz znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] n4 kV typ sygnału sterującego Bistabilny częstotliwość przełączania 100 przełączeń/dzień sygnalizacja lokalna Wskaźnik aktywności pobór mocy - załączenie - 53 VA, praca - 6,5 VA (2,1 W) moc rozruchu w VA 9,2 VA podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN wysokość 81 mm Szerokość 54 mm głębokość 60 mm

- **Głębokość wbudowania** 65 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 4
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 9000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Suwak do obsługi manualnej** tak
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Znamionowe napięcie pracy** 230 ... 230 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 230 ... 230 V
- **Znamionowy prąd pracy** 25 A

Parametry

Kod producenta	ST25-40-M
Rodzaj	Styczniki
EAN	5902431673998
Stan	Nowy

