Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-16-20-230 16A 2NO 50Hz 230/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Indeks: **909104** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C40216**

Cena: **96.54 zł**

Opis

Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-16-20-230 16A 2NO 50Hz 230/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy do zdalnego sterowania obwodami Ten stycznik modułowy Acti9 iCTK50-16-20-230 to niezawodny element do zdalnego sterowania różnorodnymi obwodami. Sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i w obiektach komercyjnych, umożliwiając wygodne przełączanie oświetlenia, małych silników (np. wentylatorów, mikserów) czy elementów systemów HVAC. Konstrukcja urządzenia pozwala na montaż na standardowej szynie DIN, co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Przeznaczenie i funkcjonalność Aparat ten jest wyposażony w dwa styki normalnie otwarte (2NO), co pozwala na sterowanie dwoma niezależnymi obwodami lub jednym obwodem wymagającym dwóch styków. Prąd znamionowy 16A przy napięciu 230/240 VAC zapewnia możliwość obsługi większości typowych obciążeń. Brak możliwości rozbudowy o styki pomocnicze upraszcza konstrukcję i obniża koszty, czyniąc go idealnym wyborem dla aplikacji, gdzie dodatkowe funkcje nie są wymagane. Montaż i kompatybilność Stycznik ma szerokość zaledwie 1 moduł (18 mm), co pozwala na oszczędność miejsca w rozdzielnicy. Kompatybilny jest z wszystkimi urządzeniami pomocniczymi Acti9, co daje elastyczność w rozbudowie systemu sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją. Montaż odbywa się poprzez zatrzaśnięcie na szynie DIN 35mm. Urządzenie spełnia normę IEC/EN 61095, gwarantując bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi standardami. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem palcem, a także przed większymi ciałami stałymi. Wytrzymałość i parametry pracy Stycznik został zaprojektowany z myślą o długotrwałej i niezawodnej pracy. Znamionowe napięcie izolacji Ui wynosi 500 VAC, a znamionowe napięcie udarowe Uimp to 4 kV, co zapewnia ochronę przed przepięciami. Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od -5°C do 60°C, co pozwala na jego stosowanie w różnych warunkach środowiskowych. Trwałość elektryczna urządzenia to do 80 000 cykli dla AC-7A lub AC-1, co gwarantuje długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Cicha praca, dostosowane do LED

- **Bez przydźwięku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 250 ... 250 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 220 ... 240 V

- **Znamionowy prąd pracy** 16 A

Parametry

Stan	Nowy