Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-40-20-230 40A 2NO 50Hz 220/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Indeks: **909106** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C40240**

Cena: **310.51 zł**

Opis

Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-40-20-230 40A 2NO 50Hz 220/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy Acti9 iCTK50 to niezawodny element instalacji elektrycznej, przeznaczony do zdalnego sterowania obwodami oświetleniowymi, grzewczymi czy małymi silnikami. Ten 2-biegunowy stycznik, z dwoma stykami normalnie otwartymi (2NO), pozwala na wygodne włączanie i wyłączanie urządzeń z poziomu systemu sterowania. Prąd znamionowy 40A sprawia, że jest odpowiedni do zastosowań wymagających większego obciążenia.Urządzenie pracuje w sieciach prądu przemiennego o napięciu 220-240V AC i częstotliwości 50Hz. Znamionowe napięcie izolacji wynosi 500VAC, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Montaż odbywa się poprzez zatrzask na standardowej szynie DIN 35mm, co znacznie ułatwia i przyspiesza instalację. Kompaktowe wymiary (36mm szerokości, 85mm wysokości i 60mm głębokości) pozwalają na instalację w ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy. Stopień ochrony IP20 oznacza, że urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynków.Ten model stycznika Acti9 charakteryzuje się wysoką trwałością mechaniczną – wytrzymuje nawet milion cykli pracy. Jest kompatybilny z innymi urządzeniami z serii Acti9, co umożliwia budowę kompleksowych systemów sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją. Zastosowanie tego stycznika to nie tylko wygoda sterowania, ale także zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. Znamionowa zdolność łączeniowa dla żarówek wynosi aż 5250W, a dla świetlówek 2400VA (lub 3800VA przy kompensacji DUO), co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych typów obciążeń. Cicha praca, dostosowane do LED

- **Bez przydźwięku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 2400 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 3800 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 2400 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 5250 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 250 ... 250 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 220 ... 240 V
- **Znamionowy prąd pracy** 40 A

Parametry

Stan	Nowy