Stycznik modułowy iCT50-25-40-24 25A 4NO 50Hz 24 VAC

Indeks: **908565** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C20134**

Cena: **258.50 zł**

Opis

Stycznik modułowy iCT50-25-40-24 25A 4NO 50Hz 24 VAC

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy do niezawodnego sterowania obwodami Ten 4-biegunowy stycznik modułowy iCT50-25-40-24, o numerze katalogowym A9C20134, to kluczowy element instalacji elektrycznych. Zaprojektowany przez Schneider Electric, zapewnia skuteczne sterowanie obwodami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Jego kompaktowe rozmiary – szerokość zaledwie 2 modułów – pozwalają na łatwy montaż na szynie DIN w rozdzielnicy. Funkcjonalność i parametry techniczne Stycznik ten charakteryzuje się prądem znamionowym 25A i napięciem sterowania 24 VAC 50Hz. Posiada 4 styki zwierne (4NO), co czyni go idealnym do zastosowań wymagających przełączania większej ilości obwodów. Znamionowe napięcie pracy wynosi 400…400V, a maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek to aż 2850W. Dzięki temu stycznik sprawdzi się w różnorodnych aplikacjach, od oświetlenia po sterowanie urządzeniami elektrycznymi. Prąd znamionowy na poziomie 25A zapewnia bezpieczną pracę z obciążeniami o średniej mocy. Napięcie sterowania 24 VAC jest standardem, kompatybilnym z większością systemów automatyki. Cztery styki zwierne (4NO) umożliwiają jednoczesne przełączanie kilku obwodów. Szerokość wynosząca 2 moduły pozwala zaoszczędzić miejsce w rozdzielnicy. Maksymalna zdolność łączeniowa do 2850W dla żarówek umożliwia sterowanie różnymi typami oświetlenia. Dodatkowe cechy i korzyści Stycznik iCT50-25-40-24 wyróżnia się również dodatkowymi funkcjami, które podnoszą jego użyteczność i niezawodność. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych ułatwia diagnostykę i szybką identyfikację problemów. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze pozwala na dostosowanie stycznika do specyficznych potrzeb instalacji. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem przypadkowym, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo: Możliwość dodatkowego wyposażenia zwiększa elastyczność zastosowania. Brak suwaka do obsługi manualnej minimalizuje ryzyko przypadkowej zmiany stanu stycznika podczas pracy lub konserwacji. Zgodność z normami IEC/EN 61095 gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność działania urządzenia. Konstrukcja umożliwia montaż na szynie DIN, co ułatwia instalację i wymianę urządzenia. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych, możliwość rozbudowy o styki pomocnicze

- **Bez przydźwięku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Kategoria użytkowania** 7
- **Liczba modułów** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 4
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 2400 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 2850 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 400 ... 400 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy** 25 A

Parametry

Stan	Nowy