

Stycznik modułowy iCT50-25/8,5-24-2NO A9C20132

Indeks: **862541** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C20132**

Cena: **178.24 zł**

Opis

Stycznik modułowy iCT50-25/8,5-24-2NO A9C20132

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy iCT50-25/8,5-24-2NO to urządzenie o głębokości wbudowania wynoszącej 43.5 mm oraz liczbie modułów równą się 2. Posiada on zero styków rozwiernych oraz dwa styki zwiernych, co czyni go idealnym do sterowania obwodami elektrycznymi w różnego rodzaju instalacjach przemysłowych czy budowlanych. Rodzaj napięcia zasilania stycznika to AC (prąd przemienny), a jego stopień ochrony przed pyłem i wilgocią wynosi IP20 - zapewniając tym samym bezpieczeństwo użytkownikom podczas pracy z urządzeniem. Stycznik nie posiada suwaka do obsługi manualnej, jednakże jest łatwy w montażu i konfiguracji dzięki swojej kompaktowej budowie. Znamionowe napięcie pracy oscyluje między wartościami 250VAC aż do maksymalnie 250VAC, natomiast znamionowe napięcie sterujące wynosi stałe 24VAC. Znamionowy prąd pracy stycznika to imponująca wartość na poziomie 25A - umożliwiającą kontrolowanie dużych mocy elektrycznych przy minimalnym ryzyku awarii lub uszkodzenia sprzętu. Stycznik modułowy iCT50-25/8,5-24-2NO jest więc doskonałą opcją dla osób poszukujących niezawodnego i wydajnego rozwiązania do sterowania obwodami elektrycznymi w różnych zastosowaniach. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych, możliwość rozbudowy o styki pomocnicze

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Kategoria użytkowania** 7
- **Liczba modułów** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 2400 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 2850 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 250 ... 250 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy** 25 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------