Stycznik modułowy iCT50r16-20-230 16A 2NO 50/60Hz 230/240 VAC

Indeks: **909296** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C23712**

Cena: **170.48 zł**

Opis

Stycznik modułowy iCT50r16-20-230 16A 2NO 50/60Hz 230/240 VAC

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy iCT50r16-20-230 to niezawodne urządzenie, które znajduje zastosowanie w wielu różnych branżach. Dzięki swojej konstrukcji jest bardzo łatwy w montażu - jego głębokość wbudowania wynosi tylko 43.5 mm, co pozwala na oszczędność miejsca.Stycznik ten posiada jedno miejsce modułowe oraz dwa styki zwiernych, dzięki czemu zapewnia stabilną pracę przy napięciach AC. Stopień ochrony IP20 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników podczas pracy ze stycznikiem.Urządzenie wyposażone jest również w suwak do obsługi manualnej, który umożliwia szybką reakcję na awarie lub problemy techniczne. Znamionowe napięcie pracy wynosi od 250 do 250 V, a znamionowe napięcie sterujące to 230 ...240 V.Stycznik modułowy iCT50r16-20-230 charakteryzuje się także wysokim znamionowym prądem pracy równym 16 A. To sprawia że może być stosowany zarówno w mniejszych jak i większych instalacjach elektrycznych.Wszystkie te cechy sprawiają że stycznik modulowy iCT50r16-20-230 jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących solidnego sprzętu elektrotechnicznego o wysokiej jakości wykonania oraz niezawodności.

- **Bez przydźwięku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Kategoria użytkowania** 7
- **Liczba modułów** 1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 850 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 1500 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 800 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 2000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** tak
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 250 ... 250 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 230 ... 240 V
- **Znamionowy prąd pracy** 16 A

Parametry

Stan	Nowy