

Stycznik modułowy iCT50r25-20-24 25A 2NO 50/60Hz 24 VAC

Indeks: **902651** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C21132**

Cena: **209.46 zł**

Opis

Stycznik modułowy iCT50r25-20-24 25A 2NO 50/60Hz 24 VAC

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy do niezawodnego sterowania obwodami. Ten modułowy stycznik iCT50r25-20-24 to kompaktowe i wydajne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany do pracy z napięciem sterowania 24 VAC, oferuje niezawodne działanie i łatwość integracji w systemach automatyki budynkowej oraz przemysłowej. Jest to element, który sprawdzi się zarówno w instalacjach nowo budowanych, jak i modernizowanych. Funkcjonalność i elastyczność. Stycznik ten charakteryzuje się dwoma stykami zwiernymi, które pozwalają na efektywne przełączanie obciążenia o maksymalnym prądzie 25A. Jego szerokość, wynosząca zaledwie 1 moduł, pozwala na oszczędne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Dodatkowym atutem jest możliwość rozbudowy o styki pomocnicze, co zwiększa jego funkcjonalność i dostosowuje do specyficznych potrzeb aplikacji. Dzięki temu można go dopasować do różnych scenariuszy sterowania. Komfort użytkowania i diagnostyka. Wyposażony w dźwignię ręcznego sterowania (Załączony-Auto-Wyłączony), umożliwia lokalne operowanie obwodem bez konieczności korzystania z zewnętrznych sygnałów sterujących – przydatne podczas testów lub konserwacji. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych ułatwia szybką diagnostykę i identyfikację ewentualnych problemów w instalacji. To oszczędza czas i minimalizuje ryzyko przestojów. Uniwersalność napięcia roboczego: Przystosowany do pracy w zakresie 250...250 V AC. Wysoka zdolność łączeniowa: Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek wynosi 2850 W, a dla świetlówek 1200 VA (lub 2400 VA z kompensacją DUO). Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem palcami oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm. Solidna konstrukcja: Zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę w różnych warunkach środowiskowych. Łatwy montaż: Kompaktowe wymiary (głębokość wbudowania 43.5 mm) ułatwiają instalację nawet w ciasnych przestrzeniach. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych, możliwość rozbudowy o styki pomocnicze.

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Kategoria użytkowania** 7
- **Liczba modułów** 1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 2400 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 2850 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

- Suwak do obsługi manualnej tak
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Z funkcją dzień/noc nie
- Znamionowe napięcie pracy 250 ... 250 V
- Znamionowe napięcie sterujące 24 ... 24 V
- Znamionowy prąd pracy 25 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------