



# Stycznik modułowy na szynę, styki 2xNO, 25A, 24V DC

Indeks: **177288** Producent: **F&F** Kod producenta: **ST25-20-24DC**

Cena: **114.61 zł**

## Opis

### Stycznik modułowy na szynę, styki 2xNO, 25A, 24V DC

Producent: F&F

Napięcie zasilania cewki 24V DC konfiguracja styków 2xNO prąd torów głównych 25 A moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW nr normy IEC 61095 trwałość łączeniowa elektryczna  $1 \times 10^5$  trwałość łączeniowa mechaniczna  $1 \times 10^6$  waga 106 g zaciski śrubowe 4 mm<sup>2</sup> napięcie izolacji 4 kV pobór mocy 2,2 W temperatura pracy -25 ÷ 50 °C wymiary 1 moduł (18 mm) montaż na szynie 35 mm stopień ochrony IP20

- **Głębokość wbudowania** 65 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 4000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** DC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Znamionowe napięcie pracy** 230 ... 230 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 24 V
- **Znamionowy prąd pracy** 25 A

## Parametry

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Kod producenta</b> | ST25-20-24DC  |
| <b>Rodzaj</b>         | Styczniki     |
| <b>EAN</b>            | 5902431672724 |
| <b>Stan</b>           | Nowy          |