

Styk pomocniczy 2Z 2R montaż doczołowy DILM150-XHIA22

Indeks: **908458** Producent: **EATON** Kod producenta: **283464**

Cena: **86.53 zł**

Opis

Styk pomocniczy 2Z 2R montaż doczołowy DILM150-XHIA22

Producent: Eaton

Uniwersalny styk pomocniczy do styczników EATON DILM150 Ten moduł styków pomocniczych, oznaczony jako DILM150-XHIA22, rozszerza funkcjonalność styczników EATON serii DILM, oferując dodatkowe możliwości sygnalizacji i sterowania. Jest to kluczowy element w budowie niezawodnych i precyzyjnie działających układów elektrycznych. Wszechstronne zastosowanie i łatwy montaż Styk pomocniczy przeznaczony jest do montażu czołowego, co zapewnia szybką i prostą instalację. Jego konstrukcja pozwala na efektywne wykorzystanie w różnych aplikacjach przemysłowych i budowlanych. Posiada dwa styki rozwierne (2R) i dwa styki zwierne (2Z), co daje dużą elastyczność w konfiguracji obwodów sterowania. Dzięki temu możliwe jest realizowanie różnorodnych funkcji, od sygnalizacji stanu pracy urządzenia po zdalne sterowanie innymi elementami instalacji. Parametry dopasowane do potrzeb Znamionowy prąd pracy dla AC-15 przy napięciu 230V wynosi 6A, co zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę w typowych zastosowaniach. Połączenie elektryczne realizowane jest za pomocą połączeń śrubowych, gwarantując solidność i trwałość połączeń. Styk wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, zapewniających długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Model ten charakteryzuje się montażem od góry, co ułatwia dostęp i serwisowanie. Dlaczego warto wybrać ten styk pomocniczy? Rozszerzenie funkcjonalności styczników: Umożliwia dodanie dodatkowych styków pomocniczych do styczników EATON serii DILM. Elastyczność konfiguracji: Dwa styki rozwierne (2R) i dwa styki zwierne (2Z) pozwalają na dopasowanie do konkretnych potrzeb aplikacji. Łatwy montaż: Montaż czołowy zapewnia szybką i prostą instalację. Niezawodność: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałą eksploatację. Solidne połączenia: Połączenia śrubowe zapewniają trwałe i bezpieczne połączenia elektryczne. Kompatybilność: Przystosowany do współpracy ze stycznikami DILM oraz DILMP.

- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 2
- **Liczba styków sygnalizacji błędu** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Model** Montaż od góry
- **Oprawka** Brak
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Sposób montażu** Montaż czołowy
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V** 6 A

Parametry

Stan	Nowy