



Styk pomocniczy do wyłącznika GZ1 2NO

Indeks: **537070** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **GZ1AN20**

Cena: **37.92 zł**

Opis

Styk pomocniczy do wyłącznika GZ1 2NO GZ1AN20

Producent: Schneider Electric

Styk pomocniczy do wyłącznika GZ1 2NO to niezbędny element dla każdego, kto chce zapewnić bezpieczeństwo swojego systemu elektrycznego. Produkt ten został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują dodatkowych styków przełącznych w swoim układzie. Liczba styków rozwiernych wynosi zero, natomiast liczba styków zwiernych to dwa. Dzięki temu można łatwo kontrolować przepływ prądu i uniknąć ewentualnych awarii lub uszkodzeń sprzętu. Sposób montażu jest bardzo prosty - wystarczy zamontować go bocznym sposobem na wyłączniku GZ1 2NO. To pozwala na oszczędność miejsca oraz ułatwia instalację. Warto również wspomnieć o znamionowym prądzie pracy I_e dla AC-15, który wynosi aż 20 A przy napięciu 230 V. Oznacza to, że produkt ten jest w stanie obsłużyć duże obciążenia i działa bezawaryjnie przez długi czas. Dla nas jako dystrybutora najważniejsze są potrzeby klientów i ich satysfakcja z zakupionego produktu. Dlatego oferujemy tylko najlepszej jakości produkty od renomowanych producentów takich jak Schneider Electric Polska Sp.z.o.o., dzięki czemu możemy zagwarantować wysoką jakość wykonania oraz trwałość naszych produktów. Styk pomocniczy do wyłącznika GZ1 2NO to niezbędny element dla każdego, kto chce zapewnić bezpieczeństwo swojego systemu elektrycznego. Dzięki niemu można kontrolować przepływ prądu i uniknąć ewentualnych awarii lub uszkodzeń sprzętu. Montaż jest bardzo prosty, a znamionowy prąd pracy I_e dla AC-15 wynoszący 20 A przy napięciu 230 V pozwala na obsługę dużych obciążeń przez długi czas. Jako dystrybutor oferujemy tylko najlepszej jakości produkty od renomowanych producentów takich jak Schneider Electric Polska Sp.z.o.o., dzięki czemu możemy zagwarantować wysoką jakość wykonania oraz trwałość naszych produktów. Duża zdolność zwarcia, brak konieczności dodatkowego dobezpieczenia aparatów 3 zabezpieczenia w jednym aparacie (przed przeciążeniem, zwarcie i zanikiem fazy)

- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków sygnalizacji błędu** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Model** Z możliwością zabudowy
- **Oprawka** Brak
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Sposób montażu** Montaż boczny
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-15, 230 V** 20 A

Parametry

Stan

Nowy

